

## MUNK Holz-Anlegeleiter 6 Stufen

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: G33706

★★★★★ (eine Bewertung)

**162,35 €**

~~UVP 266,56 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 5.5 kg

**Arbeitshöhe:** 2,70 m

**Leiterlänge:** 1,69 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Holz

**Kategorie:** Anlegeleiter

**BG Bau:** ja

### Holz-Anlegeleiter mit Stufen.

- Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine
- 92 mm tiefe, geriffelte Stufen
- in Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab
- Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Mit Traverse ab 12 stufiger Ausführung
- Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis zu Art.-Nr. 33712: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge  
Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese  
ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z.B. fest eingebaut, mit Haken versehen,  
mit Gurt befestigt)



|                       |              |       |       |       |       |
|-----------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,70         | 3,17  | 3,64  | 4,06  | 4,06  |
| Leiterlänge L (m)     | 1,69         | 2,19  | 2,69  | 3,13  | 3,16  |
| Traversenbreite (m)   | -            | -     | -     | -     | 0,93  |
| Stufenanzahl          | 6            | 8     | 10    | 12    | 12    |
| Holmhöhe (mm)         | 70           | 70    | 70    | 70    | 70    |
| Gewicht (kg)          | 5,5          | 7,5   | 9,0   | 11,5  | 13,4  |
| Art.-Nr.              | <b>33706</b> | 33708 | 33710 | 33712 | 33722 |