

## MUNK Kunststoff-Anlegeleiter 12 Sprossen

Mit der "roll-bar-Traverse" rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,08kN auf.



Art. Nr.: G35012

**367,45 €**

~~UVP 603,33 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 8.5 kg

**Standhöhe:** 2,60 m

**Arbeitshöhe:** 4,70 m

**Leiterlänge:** 3,58 m

**Sprossen/Stufen:** 12

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** GFK

**Kategorie:** Anlegeleiter

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.steigtechnik.de/>

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
23

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Rudolf-Diesel-Straße

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
89312

**gpsr\_manufacturer\_city:** Günzburg

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@munk-group.com](mailto:info@munk-group.com)

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_name:** MUNK GmbH

**BG Bau:** ja

**Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt den Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft**

- Holme und Sprossen aus GFK-Profil
- Beidseitig geriffelte Aluminium-Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
- Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg

- Mit der "roll-bar-Traverse" rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,08kN auf
- Sprossenabstand: 280mm
- Außenbreite: 420mm

Hinweis: GFK-Anlegeleitern ab 3,0 m Leiterlänge

Die GFK-Anlegeleiter können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungs- gemäßen Gebrauch eingesetzt wird. Beispiele: fester Verbau, fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



|                       |       |       |       |       |              |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,00  | 3,60  | 4,10  | 4,70  | 4,70         | 5,30  | 5,30  |
| Leiterlänge (m)       | 1,91  | 2,47  | 3,00  | 3,58  |              | 4,14  |       |
| Holmhöhe (mm)         | 58    |       |       |       |              |       |       |
| Sprossenanzahl        | 6     | 8     | 10    | 12    |              | 14    |       |
| Standard              |       |       |       |       |              |       |       |
| Gewicht (kg)          | 4,5   | 5,5   | 7,0   | 9,5   | 8,5          | 10,6  | 9,5   |
| Traversenbreite (m)   | -     | -     | -     | 0,93  | -            | 0,93  | -     |
| Artikelnummer         | 35006 | 35008 | 35010 | 35312 | <b>35012</b> | 35314 | 35014 |