

MUNK Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar 2x10 Stufen

Arbeitshöhe bis 4,80m

Art. Nr.: G40220

★★★★★ (3)

372,70 €

~~UVP 677,11 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Gewicht: 15.5 kg

Standhöhe: 1,85 m

Hersteller: Munk

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_postalcode: 89312

gpsr_manufacturer_city: Günzburg

gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com

Arbeitshöhe: 3,85 m

Trittform: Stufen

Kategorie: Stehleiter

gpsr_manufacturer_housenumber: 23

gpsr_manufacturer_street: Rudolf-Diesel-Straße

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.steigtechnik.de/>

Sparsen/Stufen: 10

Teilbarkeit: 2x

Begehbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_county: Deutschland

gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH



ergo-pad® Griffzone
ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



Günzburger Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutsichere Nivello-Leiterschuhe
- Ergo-Pad Griffzone mit Klemmschutzmechanismus
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand: 235 mm, für bequemen Auf- und Abstieg
- Holmabmessungen: 73x25 mm
- Leiterneigung 20°



ergo-pad®

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

Weiterer Pluspunkt:

Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe H in (m)	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Untere Außenbreite (m)	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Stufenanzahl inkl. Plattform	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Gewicht (ca. kg)	5,0	6,5	8,0	9,0	10,5	12,0	13,5	15,5	18,5	22,5
ergo-pad	40206	40208	40210	40212	40214	40216	40218	40220	40224	40228
Gewicht (ca. kg)	5,2	7,0	8,8	10,1	11,9	13,8	15,6	18,0	21,8	26,8
clip-step R13	41636	41637	41638	41639	41640	41641	41642	41643	41645	41647
Gewicht (ca. kg)	5,3	7,1	8,9	10,2	12,1	13,9	15,8	18,2	22,1	27,1
clip-step	41603	41604	41605	41606	41607	41608	41609	41610	41612	41614
Gewicht (ca. kg)	5,8	7,7	9,6	11,1	13,2	15,2	17,4	20,0	24,4	29,9
clip-step relax	42206	42208	42210	42212	42214	42216	42218	42220	42224	42228