

MUNK Stufen- Seilzugleiter mit Nivello-Traversal und clip-step R13 2x12 Stufen

Art. Nr.: G40694

1.217,55 €
~~UVP 2.032,52 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 25 kg

Holmbreite: 85 mm

Holmlänge: 25 mm

Arbeitshöhe: 7,0 m

Leiterlänge: 6,42 m

Sprossen/Stufen: 12

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Seilzugleiter



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



nivello® - Leiderschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit

Stufen-Seilzugleiter aus Aluminium mit 2x12 Stufen.

- Nach DIN EN 131-2 und TRBS 2121 Teil 2
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Beschlagteile aus verzinktem Stahl
- Bequeme Höhenverstellung von Stufe zu Stufe dank linksseitig angeordnetem Seilzug mit Kunststoffseil
- Oberleiter mit Wandlaufrollen ohne Querrohr, dadurch geeignet zum Durchstieg
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Selbstarretierende Doppel-Einfallhaken
- Nachrüstsatz 'roll-bar' für ein Plus an Ergonomie als Zubehör erhältlich
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- **Lieferumfang ...**
 - Leiter: 1 x
 - Traverse (liegt lose bei): 1 x
 - Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Hinweis

Alle Zubehör-Anbauteile wie Handläufe oder Ausstiegsholme können erst an die Leiter montiert werden, wenn die Leiter im Anlegezustand steht und nicht mehr aus -oder eingefahren wird.



Stufenbelag	Standard	clip-step R13
max. Arbeitshöhe A (ca. m)	7,0	
Leiterlänge ausgefahren L (m)	6,42	
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	3,62	
Stufenanzahl	2 x 12	
Stufentiefe / -abstand	80 / 263	
Traversenbreite (m)	1,2	
Holmabmessungen (mm)	85 x 25	
Stufenbelag	Standard	clip-step R13
Gewicht (kg)	22,3	25,0
Artikel-Nr.	40684	40694