

MUNK Tankwagenleiter

Zweiteilige Leiter mit Plattform und Schutzkorb

Art. Nr.: 660-OX

ab 11.422,40 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**


GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Plattformlänge: 1,08 m

Standhöhe: 4,3 m

Plattformbreite: 0,85 m

Hersteller: Munk

Material: Aluminium

Kategorie: Tankwagenleiter

Tankwagenleiter

Berücksichtigt die Anforderung hinsichtlich Festigkeit und Standsicherheit der europäischen Norm DIN EN 131-7

- Zweiteilige Leiter mit Plattform und Schutzkorb, höhenverstellbar. Führung und Verbindungsteile in Edelstahl
- Fahrwerk gelb pulverbeschichtet mit 4 Rollen
- eingebördelte rutschsichere Sprossen (Typ 10 Stufen)
- Die Plattformhöhe der Tankwagenleiter ist mittels Seilwinde in der Höhe im Raster von 280mm verstellbar
- Arretierung von Sprosse zu Sprosse
- Plattform mit Gitterrostbelag R13
- beidseitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Plattform-stirnseite mit 2-teiliger Sicherungstüre und Schutzkorb (dieser ist wählbar und muss separat bestellt werden)
- Die Tankwagenleiter dient ausschließlich als Zugang für Bedienungs- bzw. Kontrollarbeiten bei Be- und Entladearbeiten
- Die Tankwagenleiter ist in 3 Fahrwerkausführungen erhältlich, die sich ausschließlich am Fahrwerk unterscheiden

- Der Typ 1 ist mit 4 Lenkrollen Ø150mm ausgerüstet, dies ermöglicht eine flexible Positionierung der Tankwagenleiter
- Der Typ 2 hat 2 Lenkrollen Ø150mm am Aufstieg und 2 Laufrollen Ø280mm am Stützteil
- Der Typ 8 ist mit 4 Lenkrollen Ø150mm ausgerüstet und einem Zentralhebelfahrwerk. Durch Betätigen des Fahrwerkhebels kann das Fahrwerk zum besseren Stand abgesenkt werden und anschließend zum Verfahren wieder angehoben werden. Diese Tankwagenleiter kann von einer Person positioniert werden
- Der Typ 10 hat Stufen, 2 Lenkrollen Ø150mm inklusive Feststellbremse am Aufstieg und 2 Laufrollen Ø280mm am Stützteil

Fahrwerktyp	Typ 1	Typ 2	Typ 8	Typ 10
Gesamthöhe max. (m)	5,40	5,40	5,375	5,43
Gesamtlänge max (m)	3,16	3,16	2,5	3,3
Gesamtbreite max (m)	2,00	2,04	2,05	2,05
Plattformhöhe max (m)	4,30	4,30	4,30	4,30
Plattformhöhe min (m)	2,97	2,97	2,97	2,95
Plattformlänge (m)	1,08	1,08	1,08	1,08
Plattformbreite (m)	0,85	0,85	0,85	0,85
Belastung max (kg)	150	150	150	150
Lenkrollen mit Feststeller	4xØ150	2xØ150	4xØ150	2xØ150
Laufrollen	-	2xØ280	-	2xØ280
Gewicht (kg)	390	390	510	416
Artikel-Nr	301303	301304	301305	301321