

## MUNK Dachhaken für Biberziegel rotbraun



Art. Nr.: G11219

★★★★★ (2 Bewertungen)

**22,40 €**

~~UVP 30,94 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 1.12 kg

**Typ:** Dachhaken

**Hersteller:** Munk

**Kategorie:** Zubehör

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.steigtechnik.de/>

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
89312

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
MUNK GmbH

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Rudolf-Diesel-Straße

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
23

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@munk-group.com](mailto:info@munk-group.com)

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_city:** Günzburg

- Komplett mit Rillennägeln gem. DIN EN 517
- Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen
- Für die erste Leiter werden mind. 2 Haken, für jede weiter mind. 1 Haken benötigt

### Infotext:

Farbige Dachhaken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Auf Dächern mit einer Neigung > 20° und < 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen

Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,00 m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,00 m Abstand von der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe < 1,50 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung

- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,00 m betragen

