Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

MUNK Dachhaken für Pfannen und Falzziegel rot

Art. Nr.: G11119

(5 Bewertungen)

18,95 €

~~UVP 26,18 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 1.06 kg

Typ: Dachhaken	**Hersteller:** Munk	**Kategorie:** Zubehör
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.steigtechnik.de/	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_street:** Rudolf-Diesel-Straße
gpsr_manufacturer_postalcode: 89312	**gpsr_manufacturer_name:** MUNK GmbH	**gpsr_manufacturer_email:** info@munk-group.com
gpsr_manufacturer_housenumber: 23	**gpsr_manufacturer_city:** Günzburg	

- Komplett mit Rillennägeln gem. DIN EN 517
- Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen
- Für die erste Leiter werden mind. 2 Haken, für jede weiter mind. 1 Haken benötigt

Infotext:
Farbige Dachhaken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Auf Dächern mit einer Neigung > 20° und < 75°sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen
Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,00 m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,00 m Abstand von der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe < 1,50 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung

- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,00 m betragen