

Hailo L60 Standardline Stehleiter 4 Stufen

Die praktische Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz

Art. Nr.: 8160-407

★★★★★ (9 Bewertungen)

90,95 €

~~UVP 104,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 5 -6 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 3.9 kg

Standhöhe: 0,60 m

Arbeitshöhe: 2,60 m

Leiterlänge: 1,59 m

Sprossen/Stufen: 4

Trittform: Stufen

Hersteller: Hailo

Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.hailo.de/>

gpsr_manufacturer_housenumber:
8

gpsr_manufacturer_email:
info@hailo.de

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_city: Haiger

Plattformhöhe: 0,84 m

gpsr_manufacturer_postalcode: 35708

gpsr_manufacturer_name: Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG

gpsr_manufacturer_street: Daimlerstraße

Hailo L60 - Aluminium-Sicherheits-Haushaltsleiter ist Allzeit griffbereit mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.


Oben auf dem Sicherheitsbügel dieser Leiter ist eine Arbeitsschale befestigt. Darin können Sie Werkzeug und Putzmittel griffbereit ablegen. Oder wollen Sie Löcher in die Decke bohren? Mit der integrierten Kabelführung in der Arbeitsschale geht das ganz einfach und ohne Kabelsalat. Und wenn Sie die Decke streichen wollen, hängen Sie den Farbeimer einfach am integrierten Haken auf.

Die praktische Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz

- Geeignet für Hailo EasyClix WechselfüÙe (optionales ZubehöÙr)
- Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
- HolmföÙhrung für sicheren Stand und Kniefreiheit
- Rutschsichere SteckfüÙe - 100 % Auflage
- Patentierter Hailo Gelenkschutz DBP gesch. DBGM
- Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Bis 150 kg belastbar



EN 131



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,35	2,60	2,80	3,05	3,25	3,45
Senkrechte Höhe H (m)	1,25	1,46	1,68	1,90	2,12	2,33
Plattformhöhe P (m)	0,62	0,84	1,06	1,28	1,50	1,72
Leiterlänge (m)	1,36	1,59	1,82	2,06	2,30	2,53
Sprossenzahl	3	4	5	6	7	8
Gewicht (kg)	3,3	3,9	4,6	5,5	6,3	7,3
Transport-Länge (m)	1,38	1,61	1,84	2,08	2,32	2,55
Transport-Breite (m)	0,43	0,46	0,48	0,51	0,54	0,56
Transport-Höhe (m)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Artikelnummer	8160-307	8160-407	8160-507	8160-607	8160-707	8160-807

Autorisierter
Online-Händler

