

Hailo S60 ProfiStep® uno Anlegeleiter 18 Sprossen

Die leichte und sichere Anlegeleiter für Haus und Garten. Einfach unverwüstlich

Art. Nr.: 7118-007

★★★★★ (3 Bewertungen)

285,90 €

~~UVP 329,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 5 -6 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 9.6 kg

Arbeitshöhe: 5,95 m

Hersteller: Hailo

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_homepage:

<https://www.hailo.de/>

gpsr_manufacturer_street:

Daimlerstraße

gpsr_manufacturer_housenumber:

8

Leiterlänge: 5,07 m

Trittform: Sprossen

Kategorie: Anlegeleiter

gpsr_manufacturer_postalcode:

35708

gpsr_manufacturer_email:

info@hailo.de

Sprossen/Stufen: 18

Teilbarkeit: 1x

gpsr_manufacturer_name:

Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH
Co. KG

gpsr_manufacturer_country:

Deutschland

gpsr_manufacturer_city:

Haiger


**Anlegeleiter ProfiStep® - das Leichtgewicht für alle Arbeiten rund ums Haus.
Wartungsfrei bei Wind und Wetter.**

Diese leichte Außenleiter aus Aluminium für Haus, Garten und Gewerbe macht sich jahrelang bezahlt. Sie ist mühelos aufzustellen und einfach zu transportieren. Auch Regen kann ihr nichts anhaben, denn das Material ist garantiert witterungsbeständig. Wenn Sie trotz Regen weiterarbeiten müssen, bietet Ihnen die Leiter bestmögliche Sicherheit: Die Sprossen sind rutschsicher geriffelt und die Füße haben eine rutschfeste Flächenauflage.

- Witterungsbeständig und wartungsfrei
- 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße am Querbalken (7112-007)
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Flächenauflege-Steckfüße
- Holmquerschnitt 72 x 25 x 1,20 mm
- Sprossenquerschnitt 30 x 30 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Belastbar bis 150 kg



**EN 131
1-2-3**



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,55	4,30	5,15	5,95
Senkrechte Höhe H (m)	1,60	2,46	3,27	4,09	4,90
Leiterlänge L (m)	1,71	2,55	3,39	4,23	5,07
Sprossenzahl	6	9	12	15	18
Gewicht (kg)	2,8	4,5	6,6	7,9	9,6
Traversenbreite (m)	-	-	0,85	0,85	1,10
Transport-Länge (m)	1,71	2,55	3,39	4,23	5,07
Transport-Breite (m)	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Transport-Höhe (m)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Artikelnummer	7106-007	7109-007	7112-007	7115-007	7118-007

Autorisierter
Online-Händler

