

Hailo ProfiStep multi 2 Aufstockung

Das einzigartig flexible Aluminium-Leitern-Gerüst

Art. Nr.: 9904-101



Typ: Aufstockung

Hersteller: Hailo

Kategorie: Rollgerüst

ProfiStep® multi - Aluminium-Fahrgerüst

Grundgerüst mit zwei zusätzlichen Aufstockungen: mögliche Arbeitshöhe von 3 m bis 7 m variierbar.

Eins, Zwei oder Drei?

Ein System – drei Varianten – drei Größen. So funktioniert das modulare Baukastenprinzip von Hailo ProfiStep multi. Ob drei, fünf oder sieben Meter Arbeitshöhe: Mit dem neuen Gerüst-System können Sie alle Hocharbeiten jetzt auch selber durchführen. Zum Einsatz auf Treppen und Absätzen lassen sich Höhenunterschiede durch leichte Montage ausgleichen.

Sicherheit wird hoch geschrieben

Die Arbeitsplattform erreichen Sie sicher über die Luke auf der Innenseite des Gerüsts. Vier große Fahrrollen mit Bremsen, die separat als Zubehör erhältlich sind, machen das Verschieben des Gerüsts zum Kinderspiel. Bei Außenarbeiten an Gebäuden garantieren Wandbefestigungen einen sicheren Halt. Ab der 1. Austockung sind separat erhältliche Ballastgewichte zur Stabilisierung notwendig.

Sicherheit für große Höhen. Das Gerüst-System ProfiStep® multi.

Im Detail

- Aufbau freistehend oder an Außenwänden
- Verwendbar im Außenbereich oder in geschlossenen Räumen
- Arbeitsplattformen aus rutschfestem Mehrschicht-Holz mit Durchstiegs Luke
- Oberste Plattform mit Alu-Bordbrettsatz
- Ab 1. Aufstockung inklusive 2 Wandbefestigungen
- Einsatz auf Treppen möglich
- GERÜSTGRUPPE 3
- Max. Belastung 200 kg/m²
- Zulässige Belastung der Arbeitsplattform: 180 kg
- Ab der 1. Aufstockung ist die Verwendung von Ballastgewichten vorgeschrieben:
Grundgerüst + 1. Aufstockung = 8 Ballastgewichte
Grundgerüst + 1. + 2. Aufstockung = 12 Ballastgewichte
- **Ballastgewichte und Fahrrollen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie sind als Zubehör separat erhältlich.**

GRUNDELEMENT

- Erreichbare Arbeitshöhe: ca. 3 m
- 2 Aluminium Seitenrahmen mit je 7 Sprossen
- Arbeitsplattform (1,5 x 0,6 m) mit Durchstiegsklappe
- Arbeitsplattform belastbar bis 180 kg
- 2 Diagonalstreben aus Alu-Rechteckrohr (43 x 20 mm)
- 2 Ballaststreben aus Alu-Rechteckrohr (72 x 25 mm)
- Aluminium-Boardbrett-Satz, 150 mm hoch
- Inklusive Montagezubehör und Aufbauanleitung

1. AUFSTOCKUNG

- Erreichbare Arbeitshöhe: ca. 5 m
- **Nur in Verbindung mit Grundelement 9900-001 verwendbar**
- 2 Aluminium Seitenrahmen mit je 8 Sprossen
- 4 Geländerstreben aus Alu-Rechteckrohr (43 x 20 mm)
- 4 Stützausleger aus Alu-Rechteckrohr (72 x 25 mm) mit Schwenkfüßen
- 8 Befestigungsschellen für Stützausleger
- 2 Wandabstandshalter
- Inklusive Montagezubehör + Aufbauanleitung


2. AUFSTOCKUNG

- Erreichbare Arbeitshöhe: ca. 7 m
- **Nur in Verbindung mit Grundelement 9900-101 und 1. Aufstockung 9902-101 verwendbar**

- 2 Aluminium Seitenrahmen mit je 8 Sprossen
- Arbeitsplattform (1,5 x 0,6 m) mit Durchstiegsklappe
- Arbeitsplattform belastbar bis 180 kg
- 4 Geländer- und Diagonalstreben aus Alu-Rechteckrohr (43 x 20 mm)
- Inklusive Montagezubehör + Aufbauanleitung

Grundelement

- Arbeitshöhe: max. 300 cm
- Packmaß: 188 x 74 x 19 cm
- Gewicht: 30,8 kg



Element	Grund- gerüst A	Aufstockung B	Gerüst A+B	Aufstockung C	Gerüst A+B+C	Gerüst A+B+C +Fahrrollenset	Gerüst A+B+C +Fahrrollenset +12 Ballastgewichte
Arbeitshöhe A (ca. m)	3,00		5,00		7,00	7,00	7,00
Gerüsthöhe H (m)	2,03		4,04		6,01	6,01	6,01
Plattformhöhe P (m)	1,00		3,00		5,00	5,00	5,00
Gerüslänge (m)	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Plattformbreite (m)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Gewicht (kg)	30,25	28,1	58,35	29,2	87,55	98,65	248,65
Artikelnummer	9900-101	9902-101	9905-101	9904-101	9905-201	9905-301	9905-401

Autorisierter
Online-Händler

