

Hailo L60 Standardline Stehleiter 6 Stufen

Die praktische Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz

Art. Nr.: 8160-607

★★★★★ (9 Bewertungen)

179,75 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 5 -6 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 5.5 kg

Standhöhe: 1,05 m

Arbeitshöhe: 3,05 m

Leiterlänge: 2,06 m

Sprossen/Stufen: 6

Hersteller: Hailo

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig

gpsr_manufacturer_housenumber: 8

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.hailo.de/>

gpsr_manufacturer_name:
Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG

gpsr_manufacturer_street:
Daimlerstraße

Plattformhöhe: 1,28 m

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_postalcode:
35708

gpsr_manufacturer_email:
info@hailo.de

gpsr_manufacturer_city:
Haiger

Hailo L60 - Aluminium-Sicherheits-Haushaltsleiter ist Allzeit griffbereit mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

Oben auf dem Sicherheitsbügel dieser Leiter ist eine Arbeitsschale befestigt. Darin können Sie Werkzeug und Putzmittel griffbereit ablegen. Oder wollen Sie Löcher in die Decke bohren? Mit der integrierten Kabelführung in der Arbeitsschale geht das ganz einfach und ohne Kabelsalat. Und wenn Sie die Decke streichen wollen, hängen Sie den Farbeimer einfach am integrierten


Haken auf.

Die praktische Alu-Sicherheits-Haushaltsleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz

- Geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
- Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
- Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
- Rutschsichere Steckfüße - 100 % Auflage
- Patentierter Hailo Gelenkschutz DBP gesch. DBGM
- Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Bis 150 kg belastbar



EN 131



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,35	2,60	2,80	3,05	3,25	3,45
Senkrechte Höhe H (m)	1,25	1,46	1,68	1,90	2,12	2,33
Plattformhöhe P (m)	0,62	0,84	1,06	1,28	1,50	1,72
Leiterlänge (m)	1,36	1,59	1,82	2,06	2,30	2,53
Sprossenzahl	3	4	5	6	7	8
Gewicht (kg)	3,3	3,9	4,6	5,5	6,3	7,3
Transport-Länge (m)	1,38	1,61	1,84	2,08	2,32	2,55
Transport-Breite (m)	0,43	0,46	0,48	0,51	0,54	0,56
Transport-Höhe (m)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Artikelnummer	8160-307	8160-407	8160-507	8160-607	8160-707	8160-807
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Autorisierter
Online-Händler

