

MUNK Holz-Anlegeleiter mit nivello-Traversal 12 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G33117

★★★★★ (3 Bewertungen)

145,65 €

~~UVP 239,19 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 12.9 kg

Standhöhe: 2,70 m

Traversenlänge: 930 mm

Holmbreite: 27 mm

Arbeitshöhe: 4,70 m

Leiterlänge: 3,60 m

Sprossen/Stufen: 12

Trittform: Sprossen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 1x

Material: Holz

Kategorie: Anlegeleiter

gpsr_manufacturer_housenumb: 23

gpsr_manufacturer_city: Günzburg

Tragkraft: 150 kg

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.steigtechnik.de/>

gpsr_manufacturer_country: Deutschland

gpsr_manufacturer_postalcode: 89312

gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH

gpsr_manufacturer_street: Rudolf-Diesel-Straße

gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com

Holz-Anlegeleiter

- Holme aus astfreien Hölzern
- Sprossen aus Esche
- Verzapfte Holm-Sprossenverbindung
- Dadurch glatte Holmoberfläche
- Die Standard-Traversal sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Leiternbreite: 420mm
- Sprossenabstand 280mm

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,00	3,50	4,10	4,70	5,30
Leiterlänge L (m)	1,92	2,48	3,00	3,60	4,16
Traversenbreite (m)	-	-	-	0,93	0,93
Sprossenzahl	6	8	10	12	14
Holmhöhe (mm)	65	65	65	70	70
Gewicht (kg)	4,0	6,0	7,5	12,9	13,4
Art.-Nr.	33106	33108	33110	33115	33116