Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Euroline Holz Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprossen, Eimerhaken und Werkzeugablagetasche 2x6 Sprossen

Holzleiter mit langlebiger Holm-Stufen-Verbindung und 50 mm breiter Auftrittfläche

Art. Nr.: E1050406

★★★★★(32)

132,75 €

~~UVP 213,01 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Bestseller

Gewicht: 10.35 kg

Senkrechte Höhe: 1,62 m	**Ausladung:** 1,30 m	**Standhöhe:** 0,85 m
Arbeitshöhe: 2,85 m	**Leiterlänge:** 1,73 m	**Sprossen/Stufen:** 6
Trittform: Sprossen	**Hersteller:** Euroline	**Teilbarkeit:** 1x
Material: Holz	**Kategorie:** Stehleiter	**Begehbarkeit:** zweiseitig
gpsr_manufacturer_street: Neubrunnenweg	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_posta** 31812
gpsr_manufacturer_name: euroline GmbH Friedrich Schlichte	**gpsr_manufacturer_email:** info@euroline-leitern.de	**gpsr_manufacturer_city:** E Pyrmont
gpsr_manufacturer_housenumber: 5	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.euroline.leitern.de	

Holz Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprosse, Eimerhacken und Werkzeugablagetasche

- Holme aus hochwertigen astfreien Hölzern

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

- Langlebige Holm-Sprossen-Verbindung
- Haltbare Sicherheitsverzapfung durch zylindrische Fingerzapfen
- Comfort-Breitsprossen rutschsicher geriffelt
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen.
- Stabiler und reißfester Sicherheitsspanngurt
- 50 mm breite Auftrittfläche
- wird mit Eimerhaken und Werkzeugablagetasche geliefert

Sprossenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge in (m)	0,93	1,20	1,47	1,73	2,00	2,27
Arbeitshöhe in (m)	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35
Senkrechte Leiterhöhe in (m)	0,87	1,12	1,37	1,62	1,88	2,11
Ausladung in (m)	0,77	0,95	1,12	1,30	1,47	1,72
Untere Breite in (m)	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59
Artikelnummer	1050403	1050404	1050405	**1050406**	1050407	1050408