

## Zarges Podesttreppe 45° 1000mm Stufenbreite 9 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad



Art. Nr.: Z40155468

**1.832,95 €**

~~UVP 3.471,47 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 79.4 kg

|                                |                                                   |                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Neigung:</b> 45°            | <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m                      | <b>Podest:</b> ja              |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,93 m | <b>Ausladung:</b> 2,67 m                          | <b>Stufenbreite:</b> 100 cm    |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 9      | <b>Trittform:</b> Stufen                          | <b>Hersteller:</b> Zarges      |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium                        | <b>Kategorie:</b> Podesttreppe |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |                                |

### Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

### Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

| Technische Daten                       |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Neigung                                | 45°                                                                        |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 4080                                                               |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)                      | 600mm, 800mm, 1000mm                                                       |
| Zulässige Gesamtbelastung              | 300kg                                                                      |
| Plattform                              | 200 bis 3000mm                                                             |
| Maximale Stufenbelastung               | 150kg                                                                      |



|                     |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,07     | 1,50     | 1,93            | 2,36     | 2,79     | 3,22     | 3,65     | 4,08     |
| Ausladung (m)       | 1,81     | 2,24     | 2,67            | 3,10     | 3,53     | 3,96     | 4,39     | 4,82     |
| Stufenanzahl        | 5        | 7        | 9               | 11       | 13       | 15       | 17       | 19       |
| Stufenbreite 600mm  |          |          |                 |          |          |          |          |          |
| Gewicht (kg)        | 49,8     | 58,8     | 68,7            | 101,3    | 90,5     | 101,4    | 112,1    | 120,6    |
| Artikelnummer       | 40155424 | 40155426 | 40155428        | 40155430 | 40155432 | 40155434 | 40155436 | 40155438 |
| Stufenbreite 800mm  |          |          |                 |          |          |          |          |          |
| Gewicht (kg)        | 53,2     | 63,1     | 74,1            | 107,6    | 97,7     | 109,6    | 121,2    | 130,7    |
| Artikelnummer       | 40155444 | 40155446 | 40155448        | 40155450 | 40155452 | 40155454 | 40155456 | 40155458 |
| Stufenbreite 1000mm |          |          |                 |          |          |          |          |          |
| Gewicht (kg)        | 56,6     | 67,5     | 79,4            | 113,8    | 104,9    | 117,7    | 130,4    | 140,8    |
| Artikelnummer       | 40155464 | 40155466 | <b>40155468</b> | 40155470 | 40155472 | 40155474 | 40155476 | 40155478 |