

Zarges Treppe 60° 600m Stufenbreite 17 Stufen

Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse



Art. Nr.: Z40055216

1.863,25 €

~~UVP 3.558,58 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 70.4 kg

Senkrechte Höhe: 4,25 m

Neigung: 60°

Stufenbreite: 600 mm

Ausladung: 2,57 m

Podest: nein

Sprossen/Stufen: 17

Hersteller: Zarges

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Treppe

gpsr_manufacturer_street:
Zargesstraße

gpsr_manufacturer_email:
zarges@zarges.de

gpsr_manufacturer_name:
Zarges GmbH

gpsr_manufacturer_housenumb:
7

gpsr_manufacturer_postalcode:
82362

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_city: Weilhe

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.zarges.com/>

BG Bau: ja

Lieferzeit: bis zu 10 Werktagen
Lieferzeit

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf - Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Weitere Optionen

- Einhängkonsolen, Hakensatz und Auflegewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

| Technische Daten | |
|--|--|
| Neigung | 60° |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung | 500 bis 4750 |
| Stufenbelag | Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm) | 600mm,800mm,1000mm |
| Stufentiefe (mm) | 175mm |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg |
| Maximale Stufenbelastung | 150kg |



| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
| Ausladung (m) | 0,79 | 1,08 | 1,37 | 1,70 | 1,99 | 2,28 | 2,57 | 2,86 |
| Stufenanzahl | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Stufenbreite 600mm | | | | | | | | |
| Artikelnummer | 40055204 | 40055206 | 40055208 | 40055210 | 40055212 | 40055214 | 40055216 | 40055218 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Stufenbreite 800mm | | | | | | | | |
| Artikelnummer | 40055224 | 40055226 | 40055228 | 40055230 | 40055232 | 40055234 | 40055236 | 40055238 |
| Stufenbreite 1000mm | | | | | | | | |
| Artikelnummer | 40055324 | 40055326 | 40055328 | 40055330 | 40055332 | 40055334 | 40055336 | 40055338 |

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen