

Hailo K70 StandardLine Klapptritt 2 Stufen

Der leichte, flache Alu-Klapptritt

Art. Nr.: 4392-801

★★★★★ (13 Bewertungen)

62,95 €

~~UVP 69,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 5 -6 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 3.5 kg

Standhöhe: 0,46 m

Sprossen/Stufen: 2

Teilbarkeit: 1x

Begehrbarkeit: einseitig

gpsr_manufacturer_city: Haiger

gpsr_manufacturer_postalcode: 35708

Arbeitshöhe: 2,46 m

Trittform: Stufen

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_housenumber: 8

gpsr_manufacturer_country: Deutschland

gpsr_manufacturer_street: Daimlerstraße

Leiterlänge: 0,90 m

Hersteller: Hailo

Kategorie: Trittleiter

gpsr_manufacturer_name: Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG

gpsr_manufacturer_email: info@hailo.de

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.hailo.de/>

Hailo K60 - Aluminium-Klapptritt - Leichter geht's nicht

Der leichte, flache Alu-Klapptritt mit den großen Stahl-Stufen und Anti-Rutsch-Matten. Schmal zusammenklappbar.

Klemmen Sie sich den Klapptritt einfach unter den Arm und nehmen Sie ihn mit, wenn Sie mal im Keller die Regale putzen müssen. Oder im Lager aufräumen. Oder in der Garage die Birne auswechseln. Dieser kleine Kerl mit den großen Stahlstufen wiegt gerade mal zwischen 3,3 und 4,6 kg. Den tragen Sie mit links! Dabei macht er mit seinem eleganten Design aus Aluminium überall eine gute Figur. Und weil er ganz flach zusammengeklappt werden kann, ist auch das Verstauen nach getaner Arbeit kein Problem!

Dieser leichte Klapptritt kommt überall mit.

- Aluminium-Holme
- 2 oder 3 große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (schwarz)
- Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel
- Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung)
- Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß
- Zusammengeklappt nur 5 cm schmal
- Belastbar bis 150 kg
- Farbe: Alu
- Stufen: Alu mit schwarzen Matten

10

Years warranty
for private use


3

Years warranty
for commercial use



EN 14183

Hailo
Designed by
Hailo Germany.
competence since 1947



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,25	2,45
Leiterhöhe H (m)	0,82	1,05
Plattformhöhe P (m)	0,46	0,69
Stufenzahl	2	3
Gewicht (kg)	3,3	4,6
Transport-Länge (m)	0,90	1,16
Transport-Breite (m)	0,47	0,47
Transport-Höhe (m)	0,05	0,05
Artikelnummer	4392-801	4393-801

Autorisierter
Online-Händler

