

Iller Mehrzweckleiter Eurostars mit Wandlaufrollen 3x14 Sprossen

In stabiler Handwerkerqualität - Spezialleiter für frei stehenden Einsatz



Art. Nr.: K53014

762,55 €
~~UVP 1.011,50 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 38.5 kg

Standhöhe: 8,60 m

Leiterlänge: 9,70 m

Trittform: Sprossen

gpsr_manufacturer_name:

ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG

gpsr_manufacturer_country:

Deutschland

gpsr_manufacturer_street:

Hauptstr.

Kategorie: Mehrzweckleiter

Typ: Mehrzweckleiter

Sprossen/Stufen: 3x12

Teilbarkeit: 3x

gpsr_manufacturer_homepage:

<https://www.iller-leiter.de/>

gpsr_manufacturer_postalcode:

87740

Gewicht: 38,5 kg

Arbeitshöhe: 10,60 m

Hersteller: Iller Leiter

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_housenumb:

9-11

gpsr_manufacturer_city: Buxhei


gpsr_manufacturer_email:

info@iller-leiter.de

Auch als zwei- oder dreiteilige Schiebeleiter verwendbar

- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Sicherheitsgurte und starre Aussteifung zur Spreizsicherung
- Wandlaufrollen bei Ausführung 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14 Sprossen vorhanden
- Gleitsichere Leiternfüße
- Holmgröße 75 mm
- Traversengröße 60 x 22 mm

- Oberteil bis Größe 10 separat als Anlegeleiter verwendbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm / 47 cm
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Holmgröße (mm)	75			90			
Länge (m)	2,17	2,50	2,80	3,00	3,30	3,65	4,20
	3,57	3,80	4,75	5,30	5,50	6,10	6,70
	4,96	5,20	6,65	7,20	7,50	8,60	9,70
max. Arbeitshöhe Stehleiter (m)	4,15	4,70	5,20	5,75	6,25	6,75	7,30
max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	5,80	6,10	7,55	8,10	8,40	9,50	10,60
Traversenbreite (m)	0,9		1,23				1,325
Gewicht (kg)	15,7	17,0	19,0	22,8	25,0	32,9	38,5
Wandlaufrollen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Starre Aussteifung	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Artikel-Nr:	95307	53008	95309	53010	95311	53012	53014