

# Hymer Stufenstehtleiter mit Plattform und Aluminium Ablageschale 14 Stufen

Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken

Art. Nr.: Y802614

**534,05 €**

~~UVP 790,16 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

**HYMER**



**Gewicht:** 18 kg



|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Standhöhe:</b> 3,25 m   | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,87 m   | <b>Plattformbreite:</b> 250 mm   |
| <b>Plattformlänge:</b> 250 mm                                      | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,25 m   | <b>Leiterlänge:</b> 4,20 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 14   | <b>Hersteller:</b> Hymer   | <b>Trittform:</b> Stufen   |
| <b>Material:</b> Aluminium   | <b>Kategorie:</b> Stehtleiter  | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig   |
| <b>Gewicht:</b> 18,0 kg  | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.hymer-alu.de/">https://www.hymer-alu.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 88239   |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland  | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 10   |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Käferhofen                        | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Wangen im Allgäu  | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@hymer-alu.de">info@hymer-alu.de</a> |

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Plattformabmessung 250 x 250 mm
- Nach EN 131, TRBS-konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Technische Daten                      |           |          |           |           |           |           |           |               |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Stufenanzahl inkl. Plattform          | 4         | 5        | 6         | 7         | 8         | 10        | 12        | 14            |
| Holm (ca. mm)                         | 71        |          |           |           |           |           |           |               |
| Länge (ca. m)                         | 1,7       | 1,95     | 2,2       | 2,45      | 2,7       | 3,2       | 3,7       | 4,2           |
| Standhöhe (Höhe bis Plattform, ca. m) | 0,93      | 1,16     | 1,4       | 1,63      | 1,85      | 2,32      | 2,78      | 3,25          |
| Arbeitshöhe (ca. m)                   | 2,93      | 3,16     | 3,4       | 3,63      | 3,85      | 4,32      | 4,78      | 5,25          |
| senkrechte Gesamthöhe (ca. m)         | 1,55      | 1,78     | 2,01      | 2,25      | 2,48      | 2,94      | 3,4       | 3,87          |
| Breite oben/unten (ca. m)             | 0,31/0,48 | 0,31/0,5 | 0,31/0,53 | 0,31/0,55 | 0,31/0,57 | 0,31/0,63 | 0,31/0,68 | 0,31/0,74     |
| Schrittlänge (ca. m)                  | 0,9       | 1,05     | 1,2       | 1,35      | 1,5       | 1,85      | 2,2       | 2,55          |
| Gewicht (ca. kg)                      | 5,8       | 6,7      | 7,6       | 8,6       | 9,6       | 12        | 14,5      | 18            |
| Spreizsicherung                       | -         | -        | -         | ja        | ja        | ja        | ja        | ja            |
| Artikelnummer                         | 802604    | 802605   | 802606    | 802607    | 802608    | 802610    | 802612    | <b>802614</b> |