

## MUNK Kunststoff-Anlegeleiter mit Standardtraverse 12 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G35312

**529,05 €**  
~~UVP 868,70 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 9.5 kg



|                            |                            |                                |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,70 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,70 m | <b>Leiterlänge:</b> 3,58 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 12 | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Munk        |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x     | <b>Material:</b> GFK       | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |
| <b>BG Bau:</b> ja          |                            |                                |

**Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt den Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft**

- Holme und Sprossen aus GFK-Profil
- Beidseitig geriffelte Aluminium-Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
- Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Mit der "roll-bar-Traverse" rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,08kN auf
- Sprossenabstand: 280mm
- Außenbreite: 420mm

Hinweis: GFK-Anlegeleitern ab 3,0 m Leiterlänge

Die GFK-Anlegeleiter können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungs- gemäßen Gebrauch eingesetzt wird. Beispiele: fester Verbau, fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



|                       |       |       |       |              |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,00  | 3,60  | 4,10  | 4,70         | 4,70  | 5,30  | 5,30  |
| Leiterlänge (m)       | 1,91  | 2,47  | 3,00  | 3,58         |       | 4,14  |       |
| Holmhöhe (mm)         | 58    |       |       |              |       |       |       |
| Sprossenanzahl        | 6     | 8     | 10    | 12           |       | 14    |       |
| Standard              |       |       |       |              |       |       |       |
| Gewicht (kg)          | 4,5   | 5,5   | 7,0   | 9,5          | 8,5   | 10,6  | 9,5   |
| Traversenbreite (m)   | -     | -     | -     | 0,93         | -     | 0,93  | -     |
| Artikelnummer         | 35006 | 35008 | 35010 | <b>35312</b> | 35012 | 35314 | 35014 |