Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Layher Topic 1037 Seilzugleiter mit Quertraverse 2x22 Sprossen

Seilzugleiter von Layher

Layher

Art. Nr.: 1037.022

(2)

1.064,85 €

~~UVP 1.250,45 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Bestseller

Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 37.6 kg

Standhöhe: 9,75 m	**Arbeitshöhe:** 11,75 m	**Leiterlänge:** 11,35 m
Sprossen/Stufen: 22	**Hersteller:** Layher	**Trittform:** Sprossen
Teilbarkeit: 2x	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Seilzugleiter
Begehbarkeit: einseitig	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_homepage** https://www.layher-steigtechnik.com/
gpsr_manufacturer_street: Ochsenbacher Straße	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 56	**gpsr_manufacturer_name:** Layher Steigtechnik GmbH
gpsr_manufacturer_city: Güglingen-Eibensbach	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 74363	**gpsr_manufacturer_email:** info@layher.com

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen.
Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

- Für große Höhen
- Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen
- Bedienerfreundliche Seilführung
- Langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil
- Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste
- Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand
- Lichte Weite **300/375 mm**
- Außenbreite: **335/435 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**



max. Arbeitshöhe A (ca. m)	7,80	8,85	9,60	10,70	11,75
max. Leiterlänge L (m)	7,15	8,30	9,10	10,25	11,35
min. Leiterlänge (m)	4,10	4,65	5,20	5,75	6,30
Anzahl Sprossen	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22
Standhöhe (m)	5,80	6,85	7,60	8,70	9,75
Gewicht (kg)	27,0	30,2	35,5	39,4	41,3
Holmhöhe (mm)	84	100	100	100	100
Art.-Nr.	1037.014	1037.016	1037.018	1037.020	1037.022