

Layher Topic 1062 Treppenstehleiter mit 5 Stufen 2,70m AH

80 mm tiefe Stufen nach TRBS 2121 Teil 2

Layher 

Art. Nr.: 1062.005

★★★★★ (2 Bewertungen)

421,05 €

~~UVP 667,11 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR



Sparen Sie 39€ Versand sowie 2% Zusatzrabatt bei [Abholung in eines unserer 16 Lager](#)

Gewicht: 14.3 kg

Standhöhe: 0,70 m

Sprossen/Stufen: 5

Teilbarkeit: 1x

Begehbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_housenumber: 56

gpsr_manufacturer_name: Layher Steigtechnik GmbH

Arbeitshöhe: 2,70 m

Trittform: Stufen

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_email: info@layher.com

gpsr_manufacturer_street: Ochsenbacher Straße

gpsr_manufacturer_city: Güglingen-Eibensbach

Leiterlänge: 1,25 m

Hersteller: Layher

Kategorie: Stufenstehleiter

gpsr_manufacturer_postalcode: 74363

gpsr_manufacturer_country: Deutschland

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.layher-steigtechnik.com/>

Die überarbeitete Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 2121 Teil 2 regelt die gewerbliche Nutzung von Leitern. Hierbei ist definiert, dass der gewerbliche Nutzer Leitern nur

dann als Arbeitsplatz einsetzen darf, wenn er mit beiden Füßen auf einer Stufe mit mind. 80 mm Auftrittfläche oder einer Plattform steht.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Layher die Treppenstehleiter mit Stufen TOPIC 1062 entwickelt. Gleichzeitig vervollständigt diese das umfassende Layher Leiternprogramm. Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Mit der Treppenstehleiter ist der Niveaue Ausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen kein Problem.

- Bewährte kunststoffummantelte Stahlscharniere, die mit der obersten Stufe vernietet sind, sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Erhöhte Trittsicherheit durch 80 mm tiefe Stufen aus Aluminium mit einer Rutschfestigkeit R12 in Trittrichtung.
- Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Flügelmutter, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen.
- Verstellbereich der Holmverlängerungen auf der einen Seite von 40 cm und auf der anderen Seite von 80 cm.
- Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Mit der Treppenstehleiter ist der Niveaue Ausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen kein Problem.
- 80 mm tiefe Stufen, entspricht der TRBS-2 Richtlinie
- Geriffelte Stufen aus Aluminium für gute Rutschfestigkeit R12
- Stufenabstand von 250 mm
- Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Ablagefläche
- Robuste, kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Reißfeste Polyester-Gurtbänder
- Maximale Belastung 150 kg



Arbeitshöhe (ca. m)	2,70	2,95	3,20	3,40
Max Länge L (m)	1,25	1,50	1,75	2,00
Standhöhe (m)	0,70	0,95	1,20	1,40
Außenbreite Leiterholme unten (m)	0,58	0,61	0,65	0,68
Anzahl Stufen	5	6	7	8
Gewicht (kg)	14,3	15,2	17,3	19,3
Art.-Nr.	1062.005	1062.006	1062.007	1062.008