

## Layher 1036 Bau Holzanlegeleiter

Arbeitshöhe bis 6,75m

Art. Nr.: 163-OX

★★★★★ (3 Bewertungen)

**ab 108,60 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Sparen Sie 39€ Versand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Layher 



**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Layher

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Holz


**Kategorie:** Anlegeleiter

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z.B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

Holme und Sprossen aus feijnährigem Fichtenholz.

- Lichte Weite: min. **305 mm**, max. **375 mm**
- Außenbreite oben: **375 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**

Die Außenbreiten variieren je nach Leiternlänge.



|                       |             |      |      |      |
|-----------------------|-------------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | <b>3,85</b> | 4,90 | 5,70 | 6,75 |
| Länge L (m)           | <b>3,00</b> | 4,00 | 5,00 | 6,00 |

|                  |           |          |          |          |
|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Anzahl Sprossen  | <b>10</b> | 14       | 17       | 21       |
| Standhöhe (m)    | 1,85      | 2,90     | 3,70     | 4,75     |
| Außenbreite (m)  | 0,43      | 0,45     | 0,47     | 0,49     |
| Gewicht ca. (kg) | 11,9      | 16,6     | 20,2     | 25,0     |
| Art.-Nr.         | 1036.010  | 1036.014 | 1036.017 | 1036.021 |

#### Hinweis

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 nicht einer Anlegeleiter im Sinne der DIN EN 131 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht.