

# Layher Topic 1042 Stufenanlegeleiter mit Quertraverse 15 Stufen

Stufenanlegeleiter fürs angenehme Arbeiten

Art. Nr.: 1042.015

★★★★★ (7 Bewertungen)

**296,10 €**

~~UVP 464,58 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Sparen Sie 39€ Versand sowie 2% Zusatzrabatt  
bei [Abholung in eines unserer 16 Lager](#)

Layher 



**Gewicht:** 13.9 kg

**Standhöhe:** 2,85 m

**Sprossen/Stufen:** 15

**Teilbarkeit:** 1x

**gpsr\_manufacturer\_city:**

Güglingen-Eibensbach

**gpsr\_manufacturer\_name:**

Layher Steigtechnik GmbH

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**

<https://www.layher-steigtechnik.com/>

**Arbeitshöhe:** 4,85 m

**Trittform:** Stufen

**Material:** Aluminium

**gpsr\_manufacturer\_street:**

Ochsenbacher Straße

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**

74363

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**

56

**Leiterlänge:** 3,70 m

**Hersteller:** Layher

**Kategorie:** Anlegeleiter

**gpsr\_manufacturer\_email:**

[info@layher.com](mailto:info@layher.com)

**gpsr\_manufacturer\_count:**

Deutschland



Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststoffschuhe.

Zusatzausstattung mit Rollen, Regalfahrwerk oder Einhängenhaken möglich.

- Lichte Weite: **390 mm**
- Außenbreite: **450 mm**
- Stufenabstand: **250 mm**
- Stufenbreite: **80 mm**
- Holmhöhe: **76mm**
- **Maximalbelastung 250 kg**

Die Stufenanlegeleiter kann mit weiterem Zubehör zur komfortablen Regalleiter umgewandelt werden.



|                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,65 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 4,15 | 4,40 | 4,60 | 4,85 |
| Leiterlänge L (m)     | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 3,25 | 3,50 | 3,70 | 4,00 |
| Anzahl Stufen         | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 13   | 14   | 15   |
| Standhöhe (m)         | 0,65 | 0,90 | 1,10 | 1,35 | 1,60 | 2,15 | 2,40 | 2,60 | 2,85 |
| Max. Belastung (kg)   | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  |

|               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Holmhöhe (mm) | 76       | 76       | 76       | 76       | 76       | 76       | 76       | 76       | 76       |
| Quertraverse  | -        | -        | -        | -        | -        | ja       | ja       | ja       | ja       |
| Gewicht (kg)  | 5,0      | 5,6      | 6,2      | 7,0      | 7,6      | 12,4     | 12,9     | 13,4     | 13,9     |
| Art.-Nr.      | 1042.006 | 1042.007 | 1042.008 | 1042.009 | 1042.010 | 1042.012 | 1042.013 | 1042.014 | 1042.015 |