Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Layher Topic 1064 Stufenstehleiter 8 Stufen

Einseitige sichere Stufenstehleiter von Layher

Art. Nr.: 1064.008

★★★★★(7)

293,95 €

~~UVP 461,13 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

unser Tipp

Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 11.6 kg

Plattformlänge: 0,3 m	**Standhöhe:** 1,90 m	**Plattformbreite:** 0,248 m
Arbeitshöhe: 3,90 m	**Leiterlänge:** 2,70 m	**Sprossen/Stufen:** 8
Trittform: Stufen	**Hersteller:** Layher	**Material:** Aluminium
Kategorie: Stehleiter	**Begehbarkeit:** einseitig	**gpsr_manufacturer_name:** La Steigtechnik GmbH
gpsr_manufacturer_email: info@layher.com	**gpsr_manufacturer_city:** Güglingen-Eibensbach	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland
gpsr_manufacturer_street: Ochsenbacher Straße	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.layher-steigtechnik.com/	**gpsr_manufacturer_housenu** 56
gpsr_manufacturer_postalcode: 74363		

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Verbessertes Handling

- Die einseitig begehbare Stufenstehleiter TOPIC 1064 ist einer der Klassiker unter den Leitern
- 4-fach verpresste Stufenprofile
- Reißfeste Polyester-Gurtbänder und Wulste entlang der äußeren Holmwand für höchste Verwindungssteifigkeit
- Die funktionale Werkzeugablage besteht aus einem Aluminium-Profil mit zwei getrennten Ablageflächern zur sortierten Ablage von Werkzeug und Befestigungsmaterial
- Zudem dient sie als Knieleiste, um die Plattform begehen zu können
- Die verbesserte Plattform sorgt dank der durchgehenden Riffelung für sicheren und rutschfesten Stand und ermüdungsfreies Arbeiten
- Zum Transport faltet sich das groß dimensionierte Podest hoch
- Selbstverständlich erhalten Sie auch für die TOPIC 1064 eine 5-jährige Garantie auf alle Aluminium- und Stahlteile.
- Plattform: 248 x 300 mm



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80
Leiterlänge L (m)	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,70
Anzahl Stufen	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Standhöhe (m)	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Gewicht (kg)	6,2	7,0	8,0	9,2	10,4	11,6	13,2	14,0	16,4
Holmhöhe (mm)	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Außenbreite unten (m)	0,46	0,48	0,51	0,53	0,57	0,60	0,64	0,66	0,72
Art.-Nr.	1064.003	1064.004	1064.005	1064.006	1064.007	1064.008	1064.009	1064.010	1064.012