

Altrex Teleskopleiter Smart Up Pro 13 Sprossen



Art. Nr.: A500361

★★★★★ (eine Bewertung)

465,35 €

~~UVP 586,67 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Arbeitshöhe: 4,80 m	Leiterlänge: 3,80 m	Sprossen/Stufen: 13
Hersteller: Altrex	Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 1x
Material: Aluminium	Kategorie: Teleskopleiter	Begehrbarkeit: einseitig
Gewicht: 14,9 kg	gpsr_manufacturer_country: Niederlande	gpsr_manufacturer_housenumb: 7
gpsr_manufacturer_email: verkauf@altrex.com	gpsr_manufacturer_name: Altrex	gpsr_manufacturer_city: PK Zw
gpsr_manufacturer_postalcode: 8028	gpsr_manufacturer_street: Mindenstraat	gpsr_manufacturer_homepage: https://altrex.com

TL Smart Up Pro

- Für die intensive und professionelle Nutzung
- Einzigartig integrierter Wandabstandhalter
- Gerät immer griffbereit, mit Werkzeugtasche
- Mit dem Soft-Close-System gleitet die Leiter schrittweise in

Teleskopleiter für den Profi

Die TL Smart Up Pro ist die erste professionelle Teleskopleiter mit integriertem Wandabstandhalter und mit Werkzeugtasche. Diese Teleskopleiter lässt sich automatisch einschieben und hat extra tiefe Sprossen. Die TL Smart Up Pro kann auf verschiedenen Arbeitshöhen benutzt werden. Die ideale Leiter schlechthin für den Profi, der vor Ort Arbeiten

ausführen muss, wie beispielsweise Besichtigungen, Reparaturen oder Wartung.

Stabil und sicher

Der Stabilitätsbalken und die rutschfesten Füße garantieren einen sicheren und stabilen Stand.

Gerät immer griffbereit

Mit dem integrierten Mauerabstandhalter sind Ihre Geräte immer griffbereit. So praktisch und sicher.

Einfache Bedienung

Die zentrale Bedienung ist einzigartig. Mit nur einem Handgriff entriegeln Sie die gesamte Leiter und schieben diese automatisch zusammen.

Sicheres Arbeiten

Mit dieser Teleskopleiter arbeiten Sie immer sicher. Aufgrund den extra tiefen Stufen stehen Sie immer sicher und stabil.

Soft Close Technologie

Mit dem Soft-Close-System gleitet die Leiter schrittweise in, sobald Sie ihn entriegelt. Ihre Finger sind so gut geschützt.



Sprossen	11	13
Lagerlänge (m)	0,83	0,89
Leiterlänge (m)	3,20	3,80
Arbeitshöhe (m)	4,20	4,80
Gewicht (kg)	12,3	14,9
Artikel-Nr.	500360	500361