

Euroline Premium 30174 Alu Stufenanlegeleiter mit integriertem Anlegegummi 10 Stufen

Art. Nr.: E3017410

219,65 €

~~UVP 342,72 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 6.5 kg

Ausladung: 0,95 m	Senkrechte Höhe: 2,50 m	Standhöhe: 1,65 m
Arbeitshöhe: 3,65 m	Leiterlänge: 2,65 m	Sprossen/Stufen: 10
Trittform: Stufen	Hersteller: Euroline	Teilbarkeit: 1x
Material: Aluminium	Kategorie: Anlegeleiter	gpsr_manufacturer_street: Neubrunnenweg
gpsr_manufacturer_email: info@euroline-leitern.de	gpsr_manufacturer_housenumber: 5	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.euroline.leitern.de
gpsr_manufacturer_city: Bad Pyrmont	gpsr_manufacturer_name: euroline GmbH Friedrich Schlichte	gpsr_manufacturer_postalcode: 31812
gpsr_manufacturer_country: Deutschland		

Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsflächen für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm

- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Gummifuß mit integriertem Anlegegummi. Erhöhte Sicherheit durch optimierte Anlegefläche
- Komfortable äußere Breite

- Entspricht der TRBS 2121-2
- Quertraverse ab Stufe 12



Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	1,65	2,15	2,65	3,15	3,61	4,17	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,70	3,15	3,65	4,15	4,61	5,17	5,55
Standhöhe (m)	0,70	1,15	1,65	2,15	2,61	3,17	3,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,55	2,00	2,50	3,00	3,44	3,86	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,75	0,95	1,10	1,26	1,44	1,60
Äußere Breite (m)	0,43						
Traversenbreite (m)	-	-	-	0,85			
Artikelnummer	3017406	3017408	3017410	3017412	3017414	3017416	3017418