

Iller Schiebeleiter mit automatischer Abhebesicherung 3x12 Sprossen

Ab Größe 3 x 8 mit großen Gummi
Wandlaufrollen



Art. Nr.: K68312

779,75 €
~~UVP 1.058,51 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 30.3 kg

Standhöhe: 7,55 m

Arbeitshöhe: 9,55 m

Leiterlänge: 8,65 m

Sprossen/Stufen: 12

Hersteller: Iller Leiter

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium

Kategorie: Schiebeleiter

Begehbarkeit: einseitig

gpsr_manufacturer_city: Buxheim

gpsr_manufacturer_street:
Hauptstr.

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_housenumber:
9-11

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.iller-leiter.de/>

gpsr_manufacturer_email:
info@iller-leiter.de

gpsr_manufacturer_postalcode:
87740


Gewicht: 30,3 kg

gpsr_manufacturer_name:
ILLER-LEITER - Geis &
Knoblauch GmbH & Co. KG

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität 3-teilig

- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Automatische Abhebesicherung an beiden Schiebeteilen
- Ab Größe 3 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Bei Größen 6 - 10 alle drei Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar

- Robuste Stahlbeschläge
- Alle drei Leiternteile getrennt verwendbar
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Länge (m)	1,95 - 4,15	2,55 - 5,80	3,10 - 7,50	3,65 - 8,65	4,25 - 9,75
max. Arbeitshöhe (m)	5,05	6,70	8,40	9,55	10,65
Gewicht (kg)	14,4	21,3	25,9	30,3	40,2
Holmgröße (mm)	60	75			90
Traversenbreite (m)	0,90	1,00	120		
Artikelnummer	68306	68308	68310	68312	68314