

## Iller Sprossen Schiebeleiter 2x16 Sprossen

Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar.

Art. Nr.: K6816

**728,15 €**  
~~UVP 937,72 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**




**Gewicht:** 30.4 kg

|                                                                                                            |                                            |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 7,20 m                                                                                   | <b>Arbeitshöhe:</b> 9,20 m                 | <b>Leiterlänge:</b> 8,30 m                                                   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 16                                                                                 | <b>Trittform:</b> Sprossen                 | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter                                              |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x                                                                                     | <b>Material:</b> Aluminium                 | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter                                              |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig                                                                             | <b>Gewicht:</b> 30,4 kg                    | <b>gpsr_manufacturer_count:</b> Deutschland                                  |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Hauptstr.                                                                 | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 87740 | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.iller-leiter.de/">https://www.iller-leiter.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 9-11 | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Buxheim                                       |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@iller-leiter.de">info@iller-leiter.de</a>             |                                            |                                                                              |

### Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Automatische Abhebesicherung am Schiebeteil
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Robuste Stahlbeschläge
- Besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Ab Größe 2 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Bei Größen 5 - 10 beide Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar

- Beide Leiternteile getrennt verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 43 cm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



|                      |                         |                         |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Sprossen             | 2 x 5                   | 2 x 6                   | 2 x 8       | 2 x 10      | 2 x 12      | 2 x 14      | 2 x 16      | 2 x 18      | 2 x 20       |
| Länge (m)            | 1,65 - 2,40             | 1,95 - 3,00             | 2,55 - 4,15 | 3,10 - 5,25 | 3,65 - 6,10 | 4,15 - 7,25 | 4,70 - 8,30 | 5,30 - 9,50 | 5,80 - 10,30 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 3,30                    | 3,90                    | 5,05        | 6,15        | 7,00        | 8,15        | 9,20        | 10,40       | 11,20        |
| Gewicht (kg)         | 7,5                     | 8,5                     | 14,3        | 17,2        | 18,0        | 22,9        | 30,4        | 32,6        | 35,4         |
| Holmgröße (mm)       | 60                      |                         | 75          |             |             |             |             | 90          |              |
| Traversenbreite (m)  | -                       | -                       | 0,90        |             | 1,00        | 1,20        |             |             |              |
| Artikelnummer        | 6805<br>(ohne Traverse) | 6806<br>(ohne Traverse) | 6808        | 6810        | 6812        | 6814        | <b>6816</b> | 6818        | 6820         |