

## Krause Corda Aluminium-Vielzweckleiter 3x9 Sprossen

Einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter



Art. Nr.: KY30399

★★★★★ (2)

**249,55 €**

~~UVP 319,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 13.5 kg

**Senkrechte Höhe:** 5,05 m

**Standhöhe:** 4,20 m

**Arbeitshöhe:** 6,20 m

**Sprossen/Stufen:** 9

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Krause

**Teilbarkeit:** 3x

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
KRAUSE-Werk GmbH & Co, K

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
info@krause-systems.de

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
3

**gpsr\_manufacturer\_county:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
[https:// www.krause-systems.de/](https://www.krause-systems.de/)

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
36304

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Am Kreuzweg

**gpsr\_manufacturer\_city:** Alsfeld

**Eigengewicht:** 13,5 kg



**Material:** Aluminium

Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-Vielzweckleiter. Einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter.

- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Quertraverse für sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei Anwendung und Transport

- Bis 150 kg belastbar



| Stufenanzahl                         | 3 x 7          | 3 x 9          | 3 x 11         |                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)     | 5,10           | 6,20           | 7,30           |   |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)       | 3,10           | 4,20           | 5,30           |                                                                                      |
| Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)     | 4,20           | 5,30           | 6,45           |                                                                                      |
| Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m) | 4,00           | 5,05           | 6,10           |                                                                                      |
| Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)       | 3,75           | 4,55           | 5,40           |  |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m)         | 1,75           | 2,55           | 3,40           |                                                                                      |
| Leiterlänge Stehleiter (ca. m)       | 3,05           | 3,90           | 4,79           |                                                                                      |
| Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)   | 2,95           | 3,75           | 4,60           |                                                                                      |
| Traversenbreite (ca. m)              | 0,77           | 0,88           | 1,00           |                                                                                      |
| Gewicht (kg)                         | 10,0           | 13,5           | 18,0           |                                                                                      |
| Grundfläche (ca. m)                  | 0,51 x<br>0,77 | 0,65 x<br>0,88 | 0,80 x<br>1,00 |                                                                                      |
| Transport-Länge (m)                  | 0,46           | 0,46           | 0,48           |                                                                                      |
| Transport-Breite (m)                 | 0,17           | 0,17           | 0,17           |                                                                                      |
| Transport-Tiefe (m)                  | 2,00           | 2,55           | 3,10           |                                                                                      |
| Artikelnummer                        | 030375         | <b>030399</b>  | 030429         |                                                                                      |