

## Hymer Stufenstehleiter mit Plattform und Aluminium Ablageschale 10 Stufen

Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken

Art. Nr.: Y802610

**393,30 €**

~~UVP 581,91 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**HYMER**



**Gewicht:** 12 kg

**Senkrechte Höhe:** 2,94 m

**Standhöhe:** 2,32 m

**Plattformlänge:** 250 mm

**Plattformbreite:** 250 mm

**Arbeitshöhe:** 4,32 m

**Leiterlänge:** 3,20 m

**Sprossen/Stufen:** 10

**Hersteller:** Hymer

**Trittform:** Stufen

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.hymer-alu.de/>

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Käferhofen

**gpsr\_manufacturer\_housenu**  
10

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@hymer-alu.de](mailto:info@hymer-alu.de)

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
88239

**gpsr\_manufacturer\_city:** War  
im Allgäu

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**Gewicht:** 12,0 kg


**gpsr\_manufacturer\_name:** H  
Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Plattformabmessung 250 x 250 mm
- Nach EN 131, TRBS-konform

**10**

**YEAR**



| Technische Daten                      |           |          |           |           |           |               |           |           |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| Stufenanzahl inkl. Plattform          | 4         | 5        | 6         | 7         | 8         | 10            | 12        | 14        |
| Holm (ca. mm)                         | 71        |          |           |           |           |               |           |           |
| Länge (ca. m)                         | 1,7       | 1,95     | 2,2       | 2,45      | 2,7       | 3,2           | 3,7       | 4,2       |
| Standhöhe (Höhe bis Plattform, ca. m) | 0,93      | 1,16     | 1,4       | 1,63      | 1,85      | 2,32          | 2,78      | 3,25      |
| Arbeitshöhe (ca. m)                   | 2,93      | 3,16     | 3,4       | 3,63      | 3,85      | 4,32          | 4,78      | 5,25      |
| senkrechte Gesamthöhe (ca. m)         | 1,55      | 1,78     | 2,01      | 2,25      | 2,48      | 2,94          | 3,4       | 3,87      |
| Breite oben/unten (ca. m)             | 0,31/0,48 | 0,31/0,5 | 0,31/0,53 | 0,31/0,55 | 0,31/0,57 | 0,31/0,63     | 0,31/0,68 | 0,31/0,74 |
| Schrittlänge (ca. m)                  | 0,9       | 1,05     | 1,2       | 1,35      | 1,5       | 1,85          | 2,2       | 2,55      |
| Gewicht (ca. kg)                      | 5,8       | 6,7      | 7,6       | 8,6       | 9,6       | 12            | 14,5      | 18        |
| Spreizsicherung                       | -         | -        | -         | ja        | ja        | ja            | ja        | ja        |
| Artikelnummer                         | 802604    | 802605   | 802606    | 802607    | 802608    | <b>802610</b> | 802612    | 802614    |