


## Bauzaun EUTOP Economy 3,5x2,0m

Art. Nr.: 3850-OX

**ab 67,55 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 31.5 kg

**Maschenweite:** 100x262 mm

**Drahtstärke:** 3,2 x 2,2 mm

**Hersteller:** Bauzaunwelt

**Material:** Stahl verzinkt

**Kategorie:** Bauzäune

Der Bauzaun EUTOP Economy ist zum Absperren von Baustellenbereichen, Gartenbegrenzungen, Terrassenbegrenzungen, Eventabsperungen Tiergehegen oder Spielplatzbegrenzungen geeignet.

Die Qualität unseres verzinkten Bauzaunfeldes zeichnet sich durch hochwertige Materialien und die robuste Verarbeitung aus. Im Vergleich zu herkömmlichen Bauzäunen haben sie eine wesentliche Verbesserung der Haltbarkeit des Bauzaunrahmens, die durch Wahloptionen zusätzlich verstärkt werden kann. Dazu kommt natürlich entsprechender Rost- und Korrosionsschutz durch eine vorverzinkte Oberfläche. Bauzaun EUTOP Economy mit 3,20 mm Gittermatte senkrecht und 2,20 mm waagerecht ist eine kostengünstige Alternative zu allen herkömmlichen Bauzauntypen.

Der Mobile Bauzaun lässt sich ideal in die Umgebung einbinden. Überstehende Drähte dienen als Übersteigschutz. Der Mobile Bau - Absperenzaun besticht durch sein leichtes Handling bei geeigneter Qualität. Bauzäune dienen nicht nur dem Schutz von Baustellen vor unbefugtem Betreten, sondern auch zur Abgrenzung von befriedeten Gebieten im Bereich des Veranstaltungsschutzes sowie auf Privatgeländen zur Vorbeugung gegen Vandalismus und Diebstahl.

Die Mobil - Bauzaunfelder werden in Bauzaunfüße aus Beton oder Kunststoff eingestellt. (Nicht im Lieferumfang). Wahlweise in anderen Ausführungen erhältlich mit Mittelrohrverstärkung (horizontal und vertikal), Haken und Ösen wie auch verstärkten Ecken. Alle Ausführungen sind untereinander kombinierbar.

Zusätzliches Zubehör für diese Mobilten Bauzaunelemente umfasst: Verbindungsschelle, die jeweils zwei Elemente verbinden, um das Öffnen des Zauns zu erschweren. Schutzplanen oder Mobilzaunnetz als Sichtschutz Rollen, die am Zaunelement befestigt werden, um es als Mobiles Tor zu verwenden.

#### Hinweis

Artikel wird ohne Fuß geliefert!



|                   |            |                    |              |                    |
|-------------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Abmessung (m)     | 3,45 x 2,0 |                    |              |                    |
| Maschenweite (mm) | 100 x 262  |                    |              |                    |
| Drahtstärke (mm)  | 3,2 x 2,2  |                    |              |                    |
| Wanddicke (mm)    | 1,0 mm     |                    |              |                    |
| Gewicht (kg)      | 11,0       |                    |              |                    |
| Werkstoff         | Stahl      |                    |              |                    |
| Oberfläche        | Verzinkt   |                    |              |                    |
| Standrohr Ø (mm)  | 38,0       |                    |              |                    |
| Querrohr Ø (mm)   | 25         |                    |              |                    |
| Verbindungsart    | X          | X                  | Haken & Ösen | Haken & Ösen       |
| Eckverstärkung    | X          | mit Eckverstärkung | X            | mit Eckverstärkung |
| Artikelnummer     | 10069.0    | 10069.0CP          | 10069.0HÖ    | 10069.0CPHÖ        |