

Hymer Mehrzweckleiter mit verpressten Leiterfüßen 2x10 Sprossen

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus
Walzprofil

Art. Nr.: Y404520

338,20 €

~~UVP 496,23 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

HYMER



Gewicht: 12.1 kg

Senkrechte Höhe: 2,58 m

Standhöhe: 3,74 m

Arbeitshöhe: 5,74 m

Leiterlänge: 4,84 m

Sprossen/Stufen: 10

Trittform: Sprossen

Hersteller: Hymer

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Mehrzweckleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

Gewicht: 12,1 kg

gpsr_manufacturer_housenumber: 10
gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de

gpsr_manufacturer_city:
Wangen im Allgäu

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.hymer-alu.de/>

gpsr_manufacturer_name:
Hymer-Leichtmetallbau GmbH
& Co. KG

gpsr_manufacturer_street:
Käferhofen

gpsr_manufacturer_postalcode:
88239

Tragkraft: 150 kg

Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße


- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Technische Daten			
Sprossenzahl	2x8	2x10	2x12
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	66/66	71/71
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	21
Länge eingefahren (ca. m)	2,32	2,88	3,44
Länge ausgefahren (ca. m)	4	4,84	5,98
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,52	2,05	2,59
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,52	4,05	1,59
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,93	3,74	4,82
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,93	5,74	6,82
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	2,05	2,58	3,12
Breite ausgefahren oben/unten (ca. m)	0,36/0,71	0,36/0,95	0,36/0,95
Schrittlänge (ca. m)	1,55	1,94	2,19
Gewicht (ca. kg)	9,5	12,1	14,9
Artikelnummer	404516	404520	404524