

Hymer Plattformleiter Protect mit selbstschließender Sicherheitstüre 5 Sprossen

Optimaler Transport mittels Kipprollen

Art. Nr.: Y848305

928,50 €
~~UVP 1.385,16 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



HYMER

Gewicht: 22.3 kg

Plattformlänge: 0,43 m	Plattformbreite: 0,60 m	Standhöhe: 1,16 m
Senkrechte Höhe: 2,19 m	Arbeitshöhe: 3,16 m	Leiterlänge: 2,35 m
Sprossen/Stufen: 5	Hersteller: Hymer	Teilbarkeit: 1x
Material: Aluminium	Kategorie: Plattformleitern	Begehrbarkeit: einseitig
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/	Gewicht: 22,3 kg	gpsr_manufacturer_count: Deutschland
gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de	gpsr_manufacturer_housenumber: 10	gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH Co. KG
gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu	gpsr_manufacturer_street: Käferhofen	gpsr_manufacturer_posta: 88239

Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Plattformabmessung 600 x 425 mm

- Breitsprossen 45 mm
- BG Bau gefördert
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-7



Technische Daten

Sprossenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	60					
Länge (ca. m)	1,85	2,1	2,35	2,6	2,85	3,1
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,7	0,93	1,16	1,39	1,62	1,85
Arbeitshöhe (ca. m)	2,7	2,93	3,16	3,39	3,62	3,85
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,73	1,96	2,19	2,43	2,66	2,89
Breite (ca. m)	0,65	1,76	1,93	2,11	2,26	2,45
Schrittlänge (ca. m)	1,21	1,4	1,59	1,77	1,97	2,18
zusammengelegt LxBxH (ca. m)	2,08x0,56x0,25	2,34x0,7x0,25	2,59x0,7x0,25	2,85x0,7x0,25	3,09x0,7x0,25	3,32x0,7x0,25
Gewicht (ca. kg)	14,2	20,4	22,3	3,4	25	26,2
Ausleger	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	848303	848304	848305	848306	848307	848308