

Hymer Sprossenanlageleiter verbördelt 9 Sprossen

HYMER

Art. Nr.: Y601109

141,90 €

~~UVP 208,25 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 4.6 kg



Standhöhe: 1,63 m	Arbeitshöhe: 3,63 m	Leiterlänge: 2,72 m
Sprossen/Stufen: 9	Hersteller: Hymer	Trittform: Sprossen
Material: Aluminium	Kategorie: Anlegeleiter	gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu
gpsr_manufacturer_postalcode: 88239	gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de	gpsr_manufacturer_name: Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenumb: 10
gpsr_manufacturer_street: Käferhofen	Gewicht: 4,6 kg	

Komfortable, ergonomische Leiterbreite

- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Nach EN 131
- Leiterinnenbreite 370 mm


Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10

YEAR

GUARANTEE | [Y601109 | Hymer Sprossenanlageleiter verbördelt 9 Sprossen](#) 04.05.2025



Technische Daten

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	60							66	71
Länge (ca. m)	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24
Standhöhe (ca. m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06
Arbeitshöhe (ca. m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06
Breite oben/unten (ca. m)	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,96	0,43/0,96	0,43/1,04	0,43/1,04
Gewicht (ca. kg)	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2
Traverse	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118