

Hymer Sprossenlegeleiter verbördelt mit gebogener Traverse 12 Sprossen

Art. Nr.: Y601112

198,70 €
~~UVP 291,55 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 7.3 kg



HYMER

Standhöhe: 2,44 m	Arbeitshöhe: 4,44 m	Leiterlänge: 3,56 m
Sprossen/Stufen: 12	Hersteller: Hymer	Trittform: Sprossen
Material: Aluminium	Kategorie: Anlegeleiter	gpsr_manufacturer_street: Käferhofen
gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu	gpsr_manufacturer_postalcode: 88239	gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de
Gewicht: 7,3 kg	gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	gpsr_manufacturer_housenumb: 10
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/	

Komfortable, ergonomische Leiterbreite


- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Nach EN 131
- Leiterinnenbreite 370 mm

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Technische Daten

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	60							66	71
Länge (ca. m)	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24
Standhöhe (ca. m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06
Arbeitshöhe (ca. m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06
Breite oben/unten (ca. m)	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,96	0,43/0,96	0,43/1,04	0,43/1,04
Gewicht (ca. kg)	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2
Traverse	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118