Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Hymer Sprossenanlegeleiter verbördelt mit gebogener Traverse 22 Sprossen

Art. Nr.: Y601122

421,45 € ~~UVP 623,56 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 13.6 kg

Standhöhe: 5,14 m	**Arbeitshöhe:** 7,14 m	**Leiterlänge:** 6,36 m
Sprossen/Stufen: 22	**Trittform:** Sprossen	**Hersteller:** Hymer
Material: Aluminium	**Kategorie:** Anlegeleiter	**gpsr_manufacturer_street:** Käferhofen
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_name:** Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu	**gpsr_manufacturer_email:** info@hymer-alu.de	**gpsr_manufacturer_postalco** 88239
gpsr_manufacturer_housenumber: 10	**Gewicht:** 13,6 kg	

Komfortable, ergonomische Leiterbreite

- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Nach EN 131
- Leiterinnenbreite 370 mm

Hinweis

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

Technische Daten									
Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	60							66	71
Länge (ca. m)	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24
Standhöhe (ca. m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06
Arbeitshöhe (ca. m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06
Breite oben/unten (ca. m)	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,96	0,43/0,96	0,43/1,04	0,43/1,
Gewicht (ca. kg)	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2
Traverse	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118