

## Hymer Sprossenstehleiter mit verschraubten Aluminium Scharnieren 2x12 Sprossen

Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt

Art. Nr.: Y402324

**379,65 €**  
~~UVP 561,68 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**HYMER**



**Gewicht:** 13.6 kg

**Standhöhe:** 2,60 m

**Leiterlänge:** 3,44 m

**Hersteller:** Hymer

**Kategorie:** Stehleiter

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
88239

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
10

**Senkrechte Höhe:** 3,30 m

**Sprossen/Stufen:** 2x12

**Teilbarkeit:** 2x

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Käferhofen

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.hymer-alu.de/>

**Gewicht:** 13,6 kg

**Arbeitshöhe:** 4,60 m

**Trittform:** Sprossen

**Material:** Aluminium

**gpsr\_manufacturer\_name**  
Hymer-Leichtmetallbau  
GmbH & Co. KG

**gpsr\_manufacturer\_email**  
[info@hymer-alu.de](mailto:info@hymer-alu.de)

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Wangen im Allgäu

**Tragkraft:** 150 kg

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil


- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

## Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Technische Daten              |           |           |           |          |           |               |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Sprossenzahl                  | 2x5       | 2x6       | 2x7       | 2x8      | 2x10      | 2x12          |
| Holm (ca. mm)                 | 60        |           |           |          |           |               |
| Länge (ca. m)                 | 1,47      | 1,75      | 2,05      | 2,33     | 2,88      | 3,44          |
| Standhöhe (ca. m)             | 0,77      | 1,00      | 1,30      | 1,55     | 2,07      | 2,60          |
| Arbeitshöhe (ca. m)           | 2,77      | 3,00      | 3,30      | 3,55     | 4,07      | 4,60          |
| senkrechte Gesamthöhe (ca. m) | 1,45      | 1,70      | 1,95      | 2,25     | 2,75      | 3,30          |
| Breite oben/unten (ca. m)     | 0,34/0,51 | 0,34/0,54 | 0,34/0,57 | 0,34/0,6 | 0,34/0,66 | 0,34/0,72     |
| Schrittlänge (ca. m)          | 0,95      | 1,15      | 1,25      | 1,45     | 1,85      | 2,05          |
| Gewicht (ca. kg)              | 5,1       | 6,1       | 7,3       | 8,4      | 10,9      | 13,6          |
| Artikelnummer                 | 402310    | 402312    | 402314    | 402316   | 402320    | <b>402324</b> |