

# Hymer Stufenstehleiter mit Haltebügel 2x7 Stufen

Maximale Arbeitssicherheit durch Haltebügel

Art. Nr.: Y807414

**307,35 €**

~~UVP 451,01 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 10.2 kg



**HYMER**

|                                                 |                                                              |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,15 m                        | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,15 m                                   | <b>Leiterlänge:</b> 1,80 m                                         |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 2x7                     | <b>Trittform:</b> Stufen                                     | <b>Hersteller:</b> Hymer                                           |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x                          | <b>Material:</b> Aluminium                                   | <b>Kategorie:</b> Stehleiter                                       |
| <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig                 | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@hymer-alu.de            | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Wangen im Allgäu | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> https://www.hymer-alu.de/ | <b>Gewicht:</b> 10,2 kg                                            |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Käferhofen     | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 88239                   | <b>gpsr_manufacturer_housenumb:</b> 10                             |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland   | <b>Tragkraft:</b> 150 kg                                     |                                                                    |

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Maximale Arbeitssicherheit durch Haltebügel
- Verschraubte Leiterfüße
- Nach EN 131, TRBS konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE



| Technische Daten          |           |           |           |          |               |           |          |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|
| Stufenzahl                | 2x3       | 2x4       | 2x5       | 2x6      | 2x7           | 2x8       | 2x10     | 2x12      |
| Holm (ca. mm)             | 71        |           |           |          |               |           |          |           |
| Länge (ca. m)             | 0,77      | 1,04      | 1,30      | 1,53     | 1,80          | 2,05      | 2,54     | 3,04      |
| Standhöhe (ca. m)         | 0,22      | 0,45      | 0,69      | 0,92     | 1,15          | 1,38      | 1,85     | 2,31      |
| Arbeitshöhe (ca. m)       | 2,22      | 2,45      | 2,69      | 2,92     | 3,15          | 3,38      | 3,85     | 4,31      |
| Breite oben/unten (ca. m) | 0,36/0,43 | 0,36/0,45 | 0,36/0,48 | 0,36/0,5 | 0,36/0,53     | 0,36/0,55 | 0,36/0,6 | 0,36/0,65 |
| Schrittlänge (ca. m)      | 0,80      | 0,98      | 1,15      | 1,30     | 1,50          | 1,70      | 2,15     | 2,50      |
| Gewicht (ca. kg)          | 5,4       | 6,4       | 7,6       | 9,0      | 10,2          | 11,3      | 14,6     | 17,3      |
| Artikelnummer             | 807406    | 807408    | 807410    | 807412   | <b>807414</b> | 807416    | 807420   | 807424    |