

# Hymer Treppenstehleiter Teleskopleiter mit patentierter Feststellvorrichtung 2x8 Stufen

Patentierter Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen

Art. Nr.: Y412316

**540,50 €**  
~~UVP 799,68 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**HYMER**

**Gewicht:** 15 kg

|                                                 |                                                                                          |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,25 m                  | <b>Standhöhe:</b> 1,55 m                                                                 | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,55 m                                                                       |
| <b>Leiterlänge:</b> 2,35 m                      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8                                                                | <b>Hersteller:</b> Hymer                                                                         |
| <b>Trittform:</b> Sprossen                      | <b>Teilbarkeit:</b> 2x                                                                   | <b>Material:</b> Aluminium                                                                       |
| <b>Kategorie:</b> Teleskopleiter                | <b>Begehrbarkeit:</b> Zweiseitig                                                         | <b>gpsr_manufacturer_home:</b> <a href="https://www.hymer-alu.de/">https://www.hymer-alu.de/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 88239      | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Käferhofen                                              | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG                               |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland   | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 10                                                 | <b>Gewicht:</b> 15,0 kg                                                                          |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Wangen im Allgäu | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@hymer-alu.de">info@hymer-alu.de</a> |                                                                                                  |

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Stufenlos höhenverstellbar dank patentierter, einfacher Feststellvorrichtung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Patentierter Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen
- Nach EN 131


## Hinweis

Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!  
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

(1) Maße sind ohne ausgeführere Fußverlängerungen.

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131-4**



| Technische Daten                 |           |           |           |               |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Stufenzahl                       | 2x5       | 2x6       | 2x7       | 2x8           |
| Holm (ca. mm)                    | 60        |           |           |               |
| Länge (ca. m)(1)                 | 1,47      | 1,75      | 2,05      | 2,35          |
| Standhöhe (ca. m)(1)             | 0,77      | 1         | 1,3       | 1,55          |
| Arbeitshöhe (ca. m)(1)           | 2,77      | 3         | 3,3       | 3,55          |
| Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)(1) | 1,45      | 1,7       | 1,95      | 2,25          |
| Breite oben/unten (ca. m)(1)     | 0,34/0,51 | 0,34/0,54 | 0,34/0,57 | 0,34/0,6      |
| Schrittlänge (ca. m)(1)          | 0,95      | 1,15      | 1,25      | 1,45          |
| Gewicht (ca. kg)                 | 12        | 12,8      | 13,8      | 15            |
| Artikelnummer                    | 412310    | 412312    | 412314    | <b>412316</b> |