

Hymer Plattformleiter Protect mit selbstschließender Sicherheitstüre 7 Sprossen

Optimaler Transport mittels Kipprollen

Art. Nr.: Y848307

1.063,30 €

~~UVP 1.586,27 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



HYMER

Gewicht: 25 kg

Standhöhe: 1,62 m

Plattformbreite: 0,60 m

Sprossen/Stufen: 7

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.hymer-alu.de/>

Gewicht: 25,0 kg

gpsr_manufacturer_city:
Wangen im Allgäu

Senkrechte Höhe: 2,66 m

Arbeitshöhe: 3,62 m

Hersteller: Hymer

Kategorie: Plattformleitern

gpsr_manufacturer_name:
Hymer-Leichtmetallbau
GmbH & Co. KG

gpsr_manufacturer_street: Käferhofen

gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de

Plattformlänge: 0,43 m

Leiterlänge: 2,85 m

Teilbarkeit: 1x

Begehrbarkeit: einseitig

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_postalcode:
88239

gpsr_manufacturer_housenumber:
10

Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Plattformabmessung 600 x 425 mm

- Breitsprossen 45 mm
- BG Bau gefördert
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-7



Technische Daten						
Sprossenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	60					
Länge (ca. m)	1,85	2,1	2,35	2,6	2,85	3,1
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,7	0,93	1,16	1,39	1,62	1,85
Arbeitshöhe (ca. m)	2,7	2,93	3,16	3,39	3,62	3,85
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,73	1,96	2,19	2,43	2,66	2,89
Breite (ca. m)	0,65	1,76	1,93	2,11	2,26	2,45
Schrittlänge (ca. m)	1,21	1,4	1,59	1,77	1,97	2,18
zusammengelegt LxBxH (ca. m)	2,08x0,56x0,25	2,34x0,7x0,25	2,59x0,7x0,25	2,85x0,7x0,25	3,09x0,7x0,25	3,32x0,7x0,25
Gewicht (ca. kg)	14,2	20,4	22,3	3,4	25	26,2
Ausleger	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	848303	848304	848305	848306	848307	848308