

Hymer Sprossenanlegeleiter verbördelt mit gebogener Traverse 14 Sprossen

Art. Nr.: Y601114

226,25 €
~~UVP 332,01 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 8.3 kg



HYMER

Standhöhe: 2,98 m	Arbeitshöhe: 4,98 m	Leiterlänge: 4,12 m
Sprossen/Stufen: 14	Trittform: Sprossen	Hersteller: Hymer
Material: Aluminium	Kategorie: Anlegeleiter	gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_street: Käferhofen	gpsr_manufacturer_postalco: 88239
gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu	gpsr_manufacturer_housenumber: 10	gpsr_manufacturer_homepa: https://www.hymer-alu.de/
Gewicht: 8,3 kg	gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de	

Komfortable, ergonomische Leiterbreite


- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Nach EN 131
- Leiterinnenbreite 370 mm

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Technische Daten

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	60							66	71
Länge (ca. m)	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24
Standhöhe (ca. m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06
Arbeitshöhe (ca. m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06
Breite oben/unten (ca. m)	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,96	0,43/0,96	0,43/1,04	0,43/1,04
Gewicht (ca. kg)	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2
Traverse	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118