

Hymer Sprossenanlegeleiter verbördelt mit gebogener Traverse 20 Sprossen

Art. Nr.: Y601120

361,95 €
UVP 535,50 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 12.5 kg



HYMER

Standhöhe: 4,60 m	Arbeitshöhe: 6,60 m	Leiterlänge: 5,80 m
Sprossen/Stufen: 20	Trittform: Sprossen	Hersteller: Hymer
Material: Aluminium	Kategorie: Anlegeleiter	gpsr_manufacturer_home: https://www.hymer-alu.de/
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu
gpsr_manufacturer_housenumber: 10	Gewicht: 12,5 kg	gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de
gpsr_manufacturer_street: Käferhofen	gpsr_manufacturer_postalcode: 88239	

Komfortable, ergonomische Leiterbreite


- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Nach EN 131
- Leiterinnenbreite 370 mm

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Technische Daten

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	60							66	71
Länge (ca. m)	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24
Standhöhe (ca. m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06
Arbeitshöhe (ca. m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06
Breite oben/unten (ca. m)	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,43	0,43/0,96	0,43/0,96	0,43/1,04	0,43/1,04
Gewicht (ca. kg)	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2
Traverse	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118