Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Hymer Mehrzweckleiter mit massiven Stahlbeschlägen 3x12 Sprossen

Flexible Verwendung in Treppenstellung

Art. Nr.: Y404736

590,40 € ~~UVP 873,46 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 24.2 kg

Standhöhe: 7,32 m	**Senkrechte Höhe:** 5,65 m	**Arbeitshöhe:** 9,32 m
Leiterlänge: 8,51 m	**Sprossen/Stufen:** 12	**Hersteller:** Hymer
Trittform: Sprossen	**Teilbarkeit:** 3x	**Material:** Aluminium
Kategorie: Mehrzweckleiter	**gpsr_manufacturer_city:** Wangen im Allgäu	**gpsr_manufacturer_street:** Käferhofen
gpsr_manufacturer_housenumber: 10	**gpsr_manufacturer_name:** Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	**gpsr_manufacturer_homepag** https://www.hymer-alu.de/
Gewicht: 24,2 kg	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_email:** info@hymer-alu.de
gpsr_manufacturer_postalcode: 88239	**Tragkraft:** 150 kg	

Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Flexible Verwendung in Treppenstellung mit Zubehör Klemmbeschlagset
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)

- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10 YEAR GUARANTEE

EN 131

MADE IN GERMANY

Technische Daten						
Sprossenzahl	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12
Holm (ca. mm) oben/mitte/unten	60/66/60	60/71/60	71/83/71	71/83/71	71/83/71	71/89/71
Sprossenzahl max. ausgefahren	17	19	23	25	27	30
Länge eingefahren (ca. m)	2,07	2,35	2,63	2,91	3,19	3,47
Länge Anlegeleiter (ca. m) ausgefahren	4,87	5,43	6,55	7,11	7,67	8,51
Standhöhe Stehleiter (ca. m) mit Steckteil	2,06	2,59	3,12	3,65	3,92	4,44
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m) mit Steckteil	4,06	4,59	5,12	5,65	5,92	6,44
Standhöhe Anlegeleter (ca. m)	3,73	4,29	5,39	5,94	6,49	7,32

Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	5,73	6,29	7,39	7,94	8,49	9,32
senkrechte Höhe (ca. m) Stehleiter mit Steckteil	3,29	3,81	4,33	4,86	5,11	5,65
Breite ausgefahren (ca. m) oben/mitte/unten	0,36/0,43/0,84	0,36/0,43/1,01	0,36/0,43/1,01	0,36/0,43/1,20	0,36/0,43/1,20	0,36/0,43
Schrittlänge (ca. m)	1,37	1,61	1,80	1,95	2,16	2,34
Gewicht (ca. kg)	13,2	15	18	19,7	22	24,2
Treppenstellung	ja	ja	ja	ja	-	-
Artikelnummer	404721	404724	404727	404730	404733	**404736**