

Hymer Mehrzweckleiter mit verpressten Leiterfüßen 2x8 Sprossen

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

Art. Nr.: Y404516

288,70 €
~~UVP 423,64 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

HYMER



Gewicht: 9.5 kg

| | | |
|--|--|--|
| Standhöhe: 2,93 m | Senkrechte Höhe: 2,05 m | Arbeitshöhe: 4,93 m |
| Leiterlänge: 4 m | Sprossen/Stufen: 8 | Trittform: Sprossen |
| Hersteller: Hymer | Teilbarkeit: 2x | Material: Aluminium |
| Kategorie: Mehrzweckleiter | Begehbarkeit: zweiseitig | gpsr_manufacturer_country: Deutschland |
| Gewicht: 9,5 kg | gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG | gpsr_manufacturer_housenumber: 10 |
| gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/ | gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu | gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de |
| gpsr_manufacturer_postalcode: 88239 | gpsr_manufacturer_street: Käferhofen | Tragkraft: 150 kg |

Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße



- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Sprossenzahl | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
| Holm oben/unten (ca. mm) | 60/60 | 66/66 | 71/71 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | 14 | 17 | 21 |
| Länge eingefahren (ca. m) | 2,32 | 2,88 | 3,44 |
| Länge ausgefahren (ca. m) | 4 | 4,84 | 5,98 |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m) | 1,52 | 2,05 | 2,59 |
| Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m) | 3,52 | 4,05 | 1,59 |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m) | 2,93 | 3,74 | 4,82 |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m) | 4,93 | 5,74 | 6,82 |
| senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m) | 2,05 | 2,58 | 3,12 |
| Breite ausgefahren oben/unten (ca. m) | 0,36/0,71 | 0,36/0,95 | 0,36/0,95 |
| Schrittlänge (ca. m) | 1,55 | 1,94 | 2,19 |
| Gewicht (ca. kg) | 9,5 | 12,1 | 14,9 |
| Artikelnummer | 404516 | 404520 | 404524 |