

Hymer Sprossenstehleiter mit verschraubten Aluminium Scharnieren 2x10 Sprossen

Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt

Art. Nr.: Y402320

310,60 €

~~UVP 455,77 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

HYMER



Gewicht: 10.9 kg

Senkrechte Höhe: 2,75 m

Standhöhe: 2,07 m

Arbeitshöhe: 4,07 m

Leiterlänge: 2,88 m

Sprossen/Stufen: 2x10

Hersteller: Hymer

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_street: Käferhofen

gpsr_manufacturer_city:

Wangen im Allgäu

Gewicht: 10,9 kg

gpsr_manufacturer_postalcode: 88239

gpsr_manufacturer_email:

info@hymer-alu.de

gpsr_manufacturer_country:

Deutschland

gpsr_manufacturer_name:

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

gpsr_manufacturer_homepage:

<https://www.hymer-alu.de/>

gpsr_manufacturer_housenumber:

10

Tragkraft: 150 kg

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil


- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Technische Daten						
Sprossenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Holm (ca. mm)	60					
Länge (ca. m)	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe (ca. m)	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Arbeitshöhe (ca. m)	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (ca. m)	0,34/0,51	0,34/0,54	0,34/0,57	0,34/0,6	0,34/0,66	0,34/0,72
Schrittlänge (ca. m)	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht (ca. kg)	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Artikelnummer	402310	402312	402314	402316	402320	402324