

## Iller Treppenhausleiter Multilift Ergo Plus eloxiert 2x6 Stufen

Eloxiert gegen Abrieb, immer saubere Hände & Wände!

Art. Nr.: K71406-7E

**615,95 €**  
~~UVP 770,53 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

Abbildung abweichend. Ausführung auf Bild mit 5 Stufen (Art.-Nr. 71405-7E)



**Gewicht:** 14.7 kg

**Holmbreite:** 60 mm

**Arbeitshöhe:** 3,06 m

**Leiterlänge:** 1,83 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Iller Leiter

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Treppenhausleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Beschichtung:** eloxiert


**Eigengewicht:** 14,7 kg

**Treppengängig:** ja

**Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund. Eloxiert, gegen Abrieb, immer saubere Hände, dadurch kein Verschmutzen der Wände!**

- aus Aluminium
- Treppenhausleiter in Hybridbauweise: 80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie
- eloxierte Ausführung verhindert schwarzen Aluminiumabrieb an den Händen
- serienmäßige Werkzeugablage und Eimerhaken
- stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel
- hoch feste Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
- kräftige Aluminium Gussgelenke
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- zusätzlicher Verstellbereich Steigseite: 40 cm, Stützseite 100 cm, Holmgröße 70 mm

- TRBS konformes Arbeiten selbstverständlich da der sicherheitskonforme Standbereich optisch durch die blaue Stufe definiert ist
- Entspricht EN 131



# ERGO plus

| Sprossen                            | 2 x 5   | 2 x 6   | 2 x 7   | 2 x 8   |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Länge Transportmaß (m)              | 1,55    | 1,83    | 2,11    | 2,39    |
| Zus. Verstellbereich Steigseite (m) | 0,40    |         |         |         |
| Stützseite (m)                      | 1,00    | 1,29    | 1,57    | 1,85    |
| max. Standhöhe (m)                  | 0,80    | 1,06    | 1,33    | 1,59    |
| max. Arbeitshöhe (m)                | 2,80    | 3,06    | 3,33    | 3,59    |
| Gewicht (kg)                        | 12,7    | 14,7    | 16,6    | 18,7    |
| Holmgröße (mm)                      | 70      |         |         |         |
| Artikel-Nr.                         | 71405-7 | 71406-7 | 71407-7 | 71408-7 |



- [ILLER Treppenhausleiter Multilift](#)