

## Iller Aluminium Dachleiter mit hochwertiger Pulverbeschichtung 12 Sprossen Alu Blank

Halbrunde Sprossen, trittsicher profiliert für Dachneigungen von 20° - 60°.



Art. Nr.: K8512

**221,10 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 6.6 kg

|                                            |                                                                                                            |                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leiterlänge:</b> 3,31 m                 | <b>Sprossen/Stufen:</b> 12                                                                                 | <b>Trittform:</b> Sprossen                                                   |
| <b>Hersteller:</b> Iller Leiter            | <b>Material:</b> Aluminium                                                                                 | <b>Kategorie:</b> Dachleiter                                                 |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 9-11 | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Buxheim                                                                     | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Hauptstr. | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@iller-leiter.de                                                       | <b>gpsr_manufacturer_count:</b> Deutschland                                  |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 87740 | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.iller-leiter.de/">https://www.iller-leiter.de/</a> | <b>Gewicht:</b> 6,6 kg                                                       |

Aluminium Dachleiter zur Festmontage auf dem Dach

- Entspricht DIN 4567-4
- Halbrunde Sprossen, trittsicher profiliert für Dachneigungen von 20° - 60°
- Unlösbar verbördelte Holm-Sprossenverbindung
- Lichtes Innenmaß 340 mm, damit passend zu nahezu allen gängigen Dachpfannen
- Optimale Längenflexibilität durch 4 Größen

### Sparen bei der Montage

- nur ein Dachhaken pro Leiternzug


- Stufenlose optimale Befestigung durch Edelstahl Lochband am unteren Leiternende
- Sicher gegen seitliches Verrutschen durch Ausklingung in 2. Sprosse

### Gefällige Optik

- Flache Bauart mit gefälligem Design
- Nur 85 mm hohe Holmprofilhöhe
- Außenbreite 365 mm
- 5 Farben zur optimalen Anpassung an die Dachziegelfarbe
- Sonderfarben auf Anfrage

### Dauerhaft haltbare Farbgebung

- Hochwertige Pulverbeschichtung bei farbigen Ausführungen
- Langlebige Beschichtung  
(kein Abblättern der Beschichtung durch Chromatierung der Leiter)



| Sprossen                | 8     | 10    | 12          | 14    |
|-------------------------|-------|-------|-------------|-------|
| Länge (m)               | 2,19  | 2,75  | 3,31        | 3,87  |
| Artikel-Nr. alu (blank) | 8508  | 8510  | <b>8512</b> | 8514  |
| Artikel-Nr. anthrazit   | 85508 | 85510 | 85512       | 85514 |
| Artikel-Nr. braun       | 85608 | 85610 | 85612       | 85614 |
| Artikel-Nr. rot         | 85708 | 85710 | 85712       | 85714 |
| Artikel-Nr. kupferbraun | 85808 | 85810 | 85812       | 85814 |

| Farbname   | Anthrazit RAL 7016                                                                  | Braun RAL 8014                                                                      | Rot RAL 8023                                                                        | Kupferbaun RAL 8004                                                                  | Alu blank                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbmuster |  |  |  |  |  |