



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Iller Mehrzweckleiter Eurostars 2x10 Sprossen

Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit

Art. Nr.: K52010

414,75 €

UVP 479,57 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE **⊘**SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 14.6 kg



Standhöhe: 4,15 m	Arbeitshöhe: 6,15 m	Leiterlänge: 5,25 m
Sprossen/Stufen: 10	Trittform: Sprossen	Hersteller: Iller Leiter
Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium	Kategorie: Mehrzweckleiter
<pre>gpsr_manufacturer_city: Buxheim</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.</pre>	gpsr_manufacturer_housenumk 9-11
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@iller-leiter.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	Gewicht: 14,6 kg
<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 87740</pre>	gpsr_manufacturer_name: ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.iller-leiter.de/</pre>

Mehrzweckleiter zweiteilig in Handwerkerqualität

- einsetzbar als Stehleiter und zweiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- zwei unlösbare Spanngurte dienen gleichzeitig als Ausschubbegrenzung
- gleitsichere und rutschfeste Leiternfüße
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- kräftige Sicherheitsscharniere mit automatischer Bolzenverriegelung
- Leiterbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm, Holmgröße 75 mm
- Traversengröße 60 x 22 mm
- Entspricht EN 131





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de

- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg









DGUV 208-016

Sprossen	2x8	2x10	2x12	2x14
Holmgröße (mm)	75	75		90
Länge (mm)	2,55-4,15	3,10-5,25	3,65-6,10	4,20-7,25
max. Arbeitshöhe Stehleiter (m)	3,85	4,15	4,65	5,20
max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	5,05	6,15	7,00	8,15
Standhöhe Stehleiter(m)	1,85	2,15	2,65	3,20
Standhöhe Anlegeleiter(m)	3,05	4,15	5,00	6,15
Traversenbreite (m)	0,9	1,23	1,23	1,23
Artikel-Nr:	52008	52010	52012	52014