

Iller Mehrzweckleiter Eurostars 2x12 Sprossen

Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit



Art. Nr.: K52012

501,70 €

~~UVP 598,57 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 18.6 kg

Standhöhe: 5,00 m	Arbeitshöhe: 7,00 m	Leiterlänge: 6,10 m
Sprossen/Stufen: 12	Trittform: Sprossen	Hersteller: Iller Leiter
Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium	Kategorie: Mehrzweckleiter
gpsr_manufacturer_city: Buxheim	gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.	gpsr_manufacturer_postalcode: 87740
gpsr_manufacturer_name: ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenumber: 9-11
Gewicht: 18,6 kg	gpsr_manufacturer_email: info@iller-leiter.de	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.iller-leiter.de/

Mehrzweckleiter zweiteilig in Handwerkerqualität

- einsetzbar als Stehleiter und zweiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- zwei unlösbare Spanngurte dienen gleichzeitig als Ausschubbegrenzung
- gleitsichere und rutschfeste Leiternfüße
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- kräftige Sicherheitsscharniere mit automatischer Bolzenverriegelung
- Leiterbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm, Holmgröße 75 mm
- Traversengröße 60 x 22 mm
- Entspricht EN 131

- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	2x8	2x10	2x12	2x14
Holmgröße (mm)	75			90
Länge (mm)	2,55-4,15	3,10-5,25	3,65-6,10	4,20-7,25
max. Arbeitshöhe Stehleiter (m)	3,85	4,15	4,65	5,20
max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	5,05	6,15	7,00	8,15
Standhöhe Stehleiter(m)	1,85	2,15	2,65	3,20
Standhöhe Anlegeleiter(m)	3,05	4,15	5,00	6,15
Traversenbreite (m)	0,9	1,23	1,23	1,23
Artikel-Nr:	52008	52010	52012	52014