

Iller Schiebeleiter in Industriequalität mit Seilzug und Traverse 2x16 Sprossen

Sicherung selbständig durch
Schwerkraftarretierung.



Art. Nr.: K6716

797,10 €
~~UVP 1.082,90 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 31 kg

Standhöhe: 7,20 m

Sprossen/Stufen: 16

Teilbarkeit: 2x

Begehbarkeit: einseitig

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.iller-leiter.de/>

gpsr_manufacturer_city:
Buxheim

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

Arbeitshöhe: 9,20 m

Hersteller: Iller Leiter

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_street:
Hauptstr.

gpsr_manufacturer_postalcode:
87740

Gewicht: 31,0 kg

Leiterlänge: 8,30 m

Trittform: Sprossen

Kategorie: Seilzugleiter

gpsr_manufacturer_name: ILLER LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG


gpsr_manufacturer_housenummer:
9-11

gpsr_manufacturer_email:
info@iller-leiter.de

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- 2-teilig mit Seilzug
- Von Sprosse zu Sprosse mit Seilzug ausfahrbar
- Große Gummi-Wandlaufrollen
- Sicherung selbständig durch Schwerkraftarretierung
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar

- Robuste Stahlbeschläge
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversenbreite 120 cm
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 22	2 x 24
Länge (m)	4,25 - 7,20	4,70 - 8,30	5,20 - 9,45	5,75 - 10,30	6,30 - 11,70	6,90 - 12,60
max. Arbeitshöhe (m)	8,10	9,20	10,35	11,20	12,60	13,50
Gewicht (kg)	25,5	31,0	33,5	38,0	43,5	46,5
Holmgröße (mm)	75		90		100	
Traversenbreite (mm)	1,20					
Artikelnummer	6714	6716	6718	6720	6722	6724